

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/czujnik-czadu-tlenku-wegla-safemi-shc-07-p-10963.html>



Czujnik czadu, tlenku węgla SafeMi SHC-07

Cena brutto	98,99 zł
Cena netto	80,48 zł
Numer katalogowy	30755
Kod producenta	shc-07
Kod EAN	5903714407316
Pamięć wartości szczytowych	Nie
Przycisk test/reset	Tak
Wskazania na panelu LCD	tak
Sygnalizacja końca okresu działania	tak
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	tak
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	Akustyczna 85dB i optyczna
Wilgotność	95%
Sposób montażu czujnika	Na tynk
Wyjście pod system alarm.	Nie
Sensor czujnika czadu	Elektrochemiczny
Wyświetlacz LCD	Tak
Certyfikaty i dopuszczenia	EN50291
Czas aktywacji alarmu	3 minuty

Opis produktu

CZUJNIK CZADU / DETEKTOR TLENKU WĘGLA: SafeMi SHC-07

- Żywotność - aż 10 lat!
- Wyposażony w najwyższej jakości sensor elektrochemiczny

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO - czym jest tlenek węgla?

-
- Tlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonny i pozbawionym smaku gazem, który bardzo trudno wykryć.
 - Rocznie tysiące osób stają się ofiarami CO, a setki tracą życie. Wysokie stężenie tlenku węgla może zabić człowieka zaledwie w kilka minut!
 - Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw, takich jak drewno, węgiel drzewny, węgiel, olej opałowy, parafina, benzyna, gaz ziemny, propan, butan itp.

POZNAJ SWOJEGO WROGA - jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

35 ppm	Maksymalne dopuszczalne stężenie przy ciągłej ekspozycji dla zdrowych osób dorosłych w dowolnym 8-godzinny okresie
200 ppm	Lekkie bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy, nudności po 2-3 godzinach
400 ppm	Czołowe bóle głowy w ciągu 1-2 godzin, zagrażające życiu po 3 godzinach
800 ppm	Zawroty głowy, nudności i drgawki w ciągu 45 minut.
1600 ppm	Nieprzytomność w ciągu 2 godzin, śmierć w ciągu 3 godzin.
6400 ppm	Ból głowy, zawroty głowy i nudności w ciągu 20 minut. Śmierć w ciągu 1 godziny
	Ból głowy, zawroty głowy i nudności w ciągu 1-2 minut.

CZUJNIK TLENKU WĘGLA SafeMi SHC-07 - Twój pomocnik w walce o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny!

- Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości sensora, czujnik **SafeMi SHC-07** pozwala na wykrycie nawet **bardzo niskiego stężenia tlenku węgla w pomieszczeniu**.
- Urządzenie pozwala na szybką reakcję i **bardzo wczesne wykrycie niebezpieczeństwa!**
- Czujnik **SafeMi SHC-07** zasilany jest dwoma bateriami AAA.
- **Urządzenie samo poinformuje Cię o fakcie, że baterie wymagają wymiany!**

SafeMi SHC-07 - zasada działania:

- Urządzenie w momencie wykrycia nieprawidłowości poinformuje Cię o tym głośnym alarmem dźwiękowym oraz sygnalizacją optyczną.
- Na **wbudowanym wyświetlaczu** możemy sprawdzić aktualnie wykryte stężenie czadu oraz jaka była największa jego wartość w całej historii pracy urządzenia.
- Jeśli czujka wykryje uszkodzenie, to również automatycznie poinformuje Cię o tym poprzez 5-krotne emitowanie sygnału dźwiękowego co 30 sekund, a żółta dioda FAULT mignie 5 razy
- **Czujnik ostrzeże nas o końcu okresu żywotności!**

Gdzie zamontować czujnik czadu? - garść wskazówek:

- **Zamontuj czujnik czadu SafeMi SHC-07 w każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia spalające paliwo.**
- **Dodatkowe czujniki powinny być zainstalowane w pomieszczeniach, w których spędzamy dużo czasu - np. w salonie, pokoju dziennym i we wszystkich sypialniach.**
- Zalecane jest to zwłaszcza w sytuacji, gdy osoby przebywające w tych pomieszczeniach ze względu na ich położenie mogą nie usłyszeć sygnalizacji alarmowej czujnika uruchamianego w innej części budynku.
- **UWAGA: warto też umieścić po jednym detektorze na każdej kondygnacji budynku oraz w każdym pomieszczeniu, przez które przechodzi przewód kominowy!**

CZUJNIK CZADU SafeMi SHC-07 - czas reakcji urządzenia:

Stężenie CO
50 ppm
100 ppm
300 pp,

Czas do włączenia alarmu
60 – 90 minut
10 – 40 minut
3 minuty

CZUJNIK CZADU SafeMi SHC-07 - specyfikacja techniczna:

Model
Zasilanie
Typ sensora
Rodzaj gazu
Temperatura pracy
Wilgotność otoczenia
Głośność
Żywotność
Certyfikaty
Wymiary

SafeMi SHC-07
Baterie 2 x AAA (w zestawie)
Elektrochemiczny
Tlenek węgla
Od -10°C do 40°C
Od 15% do 90%
85dB w odległości 1 metra
10 lat
EN50291
10 x 2,5 cm (śr. x gł.)