

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/domofon-eura-adp-41a3-1-rodzinny-z-czytnikiem-rfid-rl-3203id-p-9134.html>



Domofon EURA ADP-41A3 1-rodzinny z czytnikiem RFID (RL-3203ID)

Cena brutto	216,99 zł
Cena netto	176,41 zł
Numer katalogowy	9373
Kod producenta	ADP-41A3
Kod EAN	5905548271545
Typ unifonu	Słuchawkowy
Rodzaj montażu panelu	Na tynk i pod tynk
Typ melodii wywołania	ding-dong
Pobór prądu (praca / czuwanie)	czuwanie 1W Praca 2W
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	4 + 2
Wersja domofonu	1 - rodzinny
Wymiary paneluzew.	115 x 161 x 64 (mm)
Wymiary unifonu	84 x 212 x 58 (mm)
Max. Ilość unifonów	1 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Nie
Regulacja głośności wywołania	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	5 breloczków - kart zbliżeniowych użytkownika + 2 do programowania
Zakres temperatury pracy	-10'...+55'C
Funkcja interkomu	Nie
Obsługa bramy wjazdowej	Nie
Natężenie zasilacza	1.1 A
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Obsługa kilku wejść	Nie

Opis produktu

DOMOFON EURA ADP-41A3 1-RODZINNY Z CZYTNIKIEM RFID (RL-3203ID)

Domofon jednorodzinny RL-3203ID – najważniejsze cechy

Domofon Eura RL-3203ID to urządzenie charakteryzujące się dużymi możliwościami, które wpływają na komfort użytku. Wśród najważniejszych cech domofonu wyróżnia się:

- otwieranie furtki za pomocą karty magnetycznej,
- prowadzenie rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym, który służy do otwierania drzwi,
- bezpieczne zasilanie napięciem z zasilacza,
- łatwy i szybki montaż.

Opis przedmiotu

Domofon z czytnikiem zbliżeniowym Eura RL-3203ID to nowoczesny zestaw, który służy do komunikacji między z poziomu mieszkania i bramki lub furtki. Zestaw domofonowy składa się z bramofonu (moduł zewnętrzny), unifonu (moduł wewnętrzny) oraz zasilacza. Moduł domofonu zamknięty jest w aluminiowo-plastikowej obudowie, do której dołączony jest specjalny daszek ochronny, który skutecznie zabezpiecza domofon przed warunkami atmosferycznymi. Zestaw domofonowy przeznaczony jest zarówno do montażu natynkowego, jak i podtynkowego. Do domofonu dołączany jest specjalna karta dostępu w formie breloczka, dzięki któremu możliwe jest zbliżeniowe otwieranie drzwi.

Specyfikacja techniczna

- **wymiary opakowania:** 130 x 240 x 120 mm,
- **masa:** 0,88 kg (netto); 1,45 kg (brutto),
- **opakowanie:** karton,
- **napięcie:** 12 V DC,
- **pobór mocy (stan czuwania):** 1 W,
- **pobór mocy (czas pracy):** 2 W,
- **liczba lokatorów:** 1,
- **sposób montażu:** natynkowy/podtynkowy,
- **komunikacja:** przewodowa,
- **funkcje dodatkowe:** funkcja karty zbliżeniowej (brelok).

W skład zestawu wchodzi

- unifon (moduł wewnętrzny),
- bramofon (moduł zewnętrzny),
- 5 breloków; karty zbliżeniowe użytkownika +2 do programowania,
- zasilacz sieciowy 12 V 1000 mA,
- daszek ochronny do montażu natynkowego,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- gwarancja.