

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/domofon-orno-or-dom-re-914w-bialy-p-9537.html>



DOMOFON ORNO OR-DOM-RE-914/W BIAŁY

Cena brutto	176,99 zł
Cena netto	143,89 zł
Numer katalogowy	1394
Kod producenta	OR-DOM-RE-914
Kod EAN	5901752481824
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	4 + 2
Wersja domofonu	1 - rodzinny
Wymiary paneluzew.	56 x 124 x 41 mm
Wymiary unifonu	90 x 137 x 26mm
Max. Ilość unifonów	1 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Nie
Regulacja głośności wywołania	Nie
Zakres temperatury pracy	Od - 25°C do +40°C
Funkcja interkomu	Nie
Obsługa bramy wjazdowej	Nie
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Obsługa kilku wejść	Tak
Typ unifonu	Głośnomówiący
Rodzaj montażu panelu	Na tynk

Opis produktu

DOMOFON JEDNORODZINNY ORNO OR-DOM-RE-914 BEZSŁUCHAWKOWY

STEROWANIE FURTKĄ + BRAMĄ WJAZDOWĄ, BEZSŁUCHAWKOWY

PRZEZNACZENIE

Domofon jednorodzinny z panelem zewnętrznym podtynkowym ,przeznaczony jest do kontroli wejścia na posesję lub do domu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wąski panel do montażu na tynk (daszek w zestawie)
- Bezśluchawkowy - głośnomówiący unifon
- Możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- Bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym bez użycia dodatkowego transformatora,
- Dodatkowy przycisk sterowania bramą,

CHARAKTERYSTYKA

PANEL ZEWNĘTRZNY:

- obudowa aluminiowa
- montaż natynkowy
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
- wymiary: 56 x 124 x 41,5 mm (szer./wys./gł.)

UNIFON:

- bezśluchawkowy, głośnomówiący
- małogabarytowa, ultra cienka obudowa z białego tworzywa
- dodatkowy przycisk sterowania bramą
- płynna regulacja głośności
- zasilanie napięciem bezpiecznym z zasilacza (w komplecie)
- wymiary: 90 x 137 x 26 mm (szer./wys./gł.)
- Zestaw domofonowy ELUVIO składa się z:
- panela zewnętrznego (kasety) - 1 szt.
- unifonu OR-DOM-RE-914UD - 1 szt.
- daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu
- natynkowego - 1 szt
- zasilacza do gniazdka 12VDC/1000mA

Zestaw składa się z :

- panela zewnętrznego (kasety) - 1 szt.
- unifonu OR-DOM-RE-914UD - 1 szt.
- daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu natynkowego - 1 szt
- zasilacza do gniazdka 12VDC/1000mA

-
- polską instrukcję obsługi
 - oryginalne opakowanie

SCHEMAT POŁĄCZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **PARAMETRY MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO:**
- **Napięcie zasilania:** DC12V, 1000 mA
- **Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu (element wyposażenia dodatkowego):** 12V prądu stałego
- **Rodzaj materiału:** aluminium
- **Sposób montażu:** natynkowy
- **Warunki pracy w zakresie temperatur:** Od -25°C do +40°C
- **Waga:** Ok. 0,08 kg
- **Wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X głęb.):** 56 x 124 X 41 mm
- **PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO:**
- **Napięcie zasilania:** DC12V, 1000 mA
- **Pobór prądu w trybie czuwania:** 17mA
- **Pobór prądu w trakcie pracy:** <200mA
- **Rodzaj komunikacji:** DUPLEX
- **Sygnał gongu:** generowany elektronicznie
- **Waga:** ok. 0,76 kg (w tym U,64kg zasilacz)
- **Wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X głęb.):** 90 x 137 X 26mm
- **RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego):**
- **Przewód łączący kasety zewnętrznej z unifonem:** od 15 do 50m 4x0,5mm², powyżej 50m 4x0,75mm²
- **Przewód podłączenia elektrozaczepu:** 2x1mm²