

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/dzwonek-bezprzewodowy-eura-wdp-82h2bezbateryjny-przycisk-kinetyczny-mozliwosc-rozbudowy-p-7754.html>



# DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA" WDP-82H2bezbateryjny, przycisk (kinetyczny), możliwość rozbudowy

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 90,99 zł      |
| Cena netto       | 73,98 zł      |
| Numer katalogowy | 15222         |
| Kod EAN          | 5905548275765 |
| Zasięg           | 30 m          |

## Opis produktu

### DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA" WDP-82H2 "CHILL-OUT"

bezbateryjny, przycisk (kinetyczny), możliwość rozbudowy

## Najważniejsze cechy

- Przycisk kinetyczny, nie wymagający stosowania baterii do działania
- 58 dźwięków do wyboru
- Łatwość obsługi i montażu
- Nie wymaga połączenia kablowego
- Zasięg działania maks. 100m w terenie otwartym
- Transmisja radiowa nie zakłóca pracy innych urządzeń
- Sieciowe zasilanie odbiornika
- Sygnalizacja optyczna dzwonienia w odbiorniku
- Nowoczesne wzornictwo
- Możliwość regulacji poziomu głośności
- Możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy

---

## Przeznaczenie

Eura Kinetic to system dzwonków bezprzewodowych z bezbaterijnym przyciskiem pracujący w paśmie 433 MHz. Oparty jest na elementach, których wzajemna współpraca możliwa jest dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kodowania nadajników i odbiorników sygnału. System ten pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 6 odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem, nieograniczona ilość nadajników może współpracować z 1 odbiornikiem).

Dzwonek WDP-82H2 CHILL-OUT, składa się z odbiornika, podłączanego w mieszkaniu do gniazdka sieciowego oraz z bezbaterijnego kinetycznego nadajnika (przycisku).

### **Zestaw :**

**Częstotliwość pracy** 433,92 MHz

**Zasięg pracy** Maks. do 100 m

**Możliwa rozbudowa** Tak

### **Nadajnik :**

**Napięcie zasilania nadajnika** -

**Rodzaj zasilania nadajnika** Kinetyczny

**Rodzaj komunikacji** Bezprzewodowa

**Moc sygnału nadajnika** 1,5 dB

**Współczynnik ochrony nadajnika** IP55

**Temperaturowy zakres pracy nadajnika** -18°C ~ +40°C

**Wymiary nadajnika** (W x SZ x G) 85 x 85 x 32 mm

**Waga netto nadajnika** 70 g

### **Odbiornik :**

**Napięcie zasilania odbiornika** 230V AC

**Rodzaj zasilania odbiornika** bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe

**Maks. poziom głośności** 85 dB / 1 m

**Ilość melodii gongu** 58

**Współczynnik ochrony odbiornika** IP20

**Temperaturowy zakres pracy odbiornika** 0°C ~ +45°C

**Wymiary odbiornika** (W x SZ x G) 86 x 76 x 31 mm

**Waga netto odbiornika** 80 g

