

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/kamera-hd cvi-dahua-sd22204i-gc-p-11023.html>



KAMERA HDCVI DAHUA SD22204I-GC

Cena brutto	471,99 zł
Cena netto	383,73 zł
Numer katalogowy	14040
Kod producenta	SD22204I-GC
Kod EAN	6939554938764
Kąt widzenia	112°-30°
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Nie
Czułość przetwornika	Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-11mm (4x zoom)
Rozdzielczość	1920x1080
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA SD22204I-GC

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/2.7 Progressive Scan Exmor CMOS
- Ilość klatek 25/30kl/s@1080P, 25/30/50/60kls@720P
- Funkcje: WDR, Dzień/Noc (ICR), 3DNR, AWB, BLC

-
- Obiektyw regulowany 2.7mm~11mm
 - Stopień ochrony IP66, IK10
 - Zasilanie 12 V DC / 1500 mA

Przeznaczenie

Kamera może służyć do obserwacji np. magazynów, parkingów, składów, sklepów, hurtowni, itp.

Opis

Kamera obrotowa KAMERA HDCVI DAHUA SD22204I-GC jest przeznaczona do różnorodnych zastosowań nadzoru wizyjnego. Kamera jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery na suficie. Urządzenie oparte jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości uzyskując rozdzielczość 2 MPX. Pozwala to na rozpoznanie wielu szczegółów oraz identyfikację osób. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw zdalnie regulowany z 4-krotnym zoomem optycznym, co pozwala na przybliżenie obserwowanego obiektu.

Transmisja Sygnału

Transmisja sygnału w rozdzielczości HD poprzez przewód koncentryczny do 500m, wykorzystując skrętkę komputerową do 300m.

Transmisja trzech sygnałów jednym przewodem

Technologia HD-CVI daje możliwość puszczenia sygnału wideo, audio oraz sterowania jednym przewodem.

Porównanie rozdzielczości

Ogniskowa obiektywu

Element optyki jest nieodzownym elementem każdej kamery. Ogniskowa obiektywu decyduje o kącie widzenia kamery - im niższa ogniskowa tym większy kąt widzenia. Najwyższej jakości obiektywy wykonane są ze szkła.

ICR – Mechaniczny Filtr Podczerwieni

WDR - Szeroki zakres dynamiki

Funkcja odpowiedzialna za analizę sceny pod kątem oświetlenia. Efektem włączenia funkcji WDR jest lepsze odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach sceny.

Klasa szczelności

Obudowa kamery wykonana została ze stopu aluminium co zapewnia ochronę przed aktami wandalizmu. Konstrukcja pozwala na pracę kamery w warunkach zewnętrznych, jest odporna na zmienne warunki pogodowe.

Wymiary

Specyfikacja techniczna

- **Standard:** HD-CVI, PAL
- **Przetwornik:** 1/2.7 " Progressive Scan Exmor CMOS
- **Wielkość matrycy:** 2.1 Mpx
- **Zasięg oświetlacza IR:** Nie
- **Obiektyw:** 2.7 - 11 mm
- **Kąt widzenia:** 112.5 ° - 30 °
- **Zoom optyczny:** x 4

-
- **Zoom cyfrowy:** x 16
 - **Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:** Tak
 - **Zakres obrotu w poziomie:** 355 °, Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
 - **Zakres obrotu w pionie:** 0 ° - 90 °
 - **Sterowanie:** Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
 - **Protokoły:** Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
 - **Stosunek sygnał/szum (S/N):** > 55 dB
 - **Wyjście wideo:** HD-CVI / PAL, 1 Vpp 75 Ω
 - **Audio:** Nie
 - **Liczba presetów:** 300
 - **Ustawiane trasy ruchu:** 8
 - **Skanowanie w poziomie:** Tak
 - **Parkowanie (Park action):** Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
 - **Wejścia / wyjścia alarmowe:** Nie
 - **Menu ekranowe OSD:** Tak
 - **Klasa szczelności:** IP66
 - **Wandaloodporna:** IK10
 - **Zasilanie:** 12 V DC / 1500 mA
 - **Obudowa:** Speed Dome, Metalowa
 - **Kolor:** Biały
 - **Temperatura pracy:** -30 °C - 60 °C
 - **Waga:** 0.51 kg (z uchwytem)
 - **Wymiary:** Ø 122 x 89 mm
 - **Obsługiwane języki:** angielski, polski
 - **Producent / Marka:** DAHUA
 - **Gwarancja:** 3 lata

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)

- 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom)
- 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)

Prędkość obrotowa przy presetach

- 100 °/s (poziom)
- 60 °/s (pion)

Rozdzielczość

- 1920 x 1080 - 1080p
- 1280 x 720 - 720p
- 960 x 576 - 960H

Wybrane funkcje

- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- Automatyczny balans bieli
- 24 Konfigurowalne strefy prywatności