

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2087g2h-li28mmef-p-11064.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2087G2H-LI(2.8mm)(eF)

Cena brutto	1 488,99 zł
Cena netto	1 210,56 zł
Numer katalogowy	42095
Kod producenta	DS-2CD2087G2H-LI(2.8mm)(eF)
Kod EAN	6942160415819

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm)(eF)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/1.8" 8MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **3840×2160 (8Mpx) @ 25/24kl/s**
- obiektyw: **2.8mm @ F1.0**
- **oświetlacz Dual:** 1x dioda smart IR LED (zasięg 40m)
- 1x dioda smart LED światła białego (zasięg 40m)
- **3 tryby pracy oświetlacza** (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- **funkcje AI:** ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 512GB
- **Smart Hybrid Light** - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- **ColorVu** - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę
- **AcuSense** - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
- zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- obudowa: klasa szczelności (IP67)

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8 MPx.

Model kamery **DS-2CD2087G2H-LI** został wyposażony technologią **Motion Detection 2.0** przez co minimalizuje fałszywe alarmy powodowane przez zwierzęta, spadające liście czy też ulewne deszcze, Technologia **Motion Detection 2.0** umożliwia skupienie się nad rzeczywistymi zagrożeniami.

Smart Hybrid Light

Hikvision Smart Hybrid Light - seria kamer IP wyposażonych w dualny moduł oświetlania - kamery wyposażone zostały w oświetlacze **IR** oraz **LED**. Oświetlacze mogą zostać skonfigurowana w tryb **Smart mode** aby kamera w nocy oświetlała scenę podczerwienią, a gdy pojawi się obiekt i zostanie skwalifikowany jako człowiek i/lub samochód to włączony zostanie LED, następnie gdy obiekt opuści scenę, kamera powróci do IR

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) B/W: 0 Lux IR lub LED ON
Ogniskowa	2.8 mm
Kąt widzenia	Poziomo: 105,1°, pionowo: 54,8°, przekątna: 128,2°
Typ oświetlacza	IR lub LED (światło białe)
Liczba diod	1x IR LED 1x LED
Zasięg	40 m
Inteligentny oświetlacz	Tak
Tryby pracy	Tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED (klasyfikacja ludzi i pojazdów), oświetlacz zawsze włączony / wyłączony, harmonogram
Maksymalna rozdzielczość	8.0 Mpx, 3840×2160 pikseli
Filtrowanie szumów otoczenia	Tak
Próbkowanie	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Kompresja	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC
Tryb dzień / noc	Dzień / noc / auto / harmonogram
Funkcje ulepszania obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
WDR	130 dB
Przełącznik parametrów obrazu	Tak
Funkcje obrazu	Obracanie, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www)
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów jednocześnie
Zgodność ze standardem	ONVIF (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Archiwizacja	Karta MicroSD/SDHC/SDXC (512 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS),

Smart
Wykrywanie twarzy
Wykrywanie ruchu
Ochrona obwodowa (perymetryczna)

Filtrowanie fałszywych alarmów

Pamięć
Klasa szczelności
Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność
Temperatura pracy
Materiał
Waga
Wymiary (szer./wys./dł.)

ANR
Wykrywanie zmiany sceny
Tak
Tak (klasyfikacja ludzi i pojazdów)
Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia,
wykrywanie wjazdu w region, wykrywanie wyjścia z regionu
(wszystkie w oparciu o klasyfikacje ludzi i pojazdów)
Filtrowanie alarmów analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu
(człowiek, pojazd)
1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 512 GB
IP67 (IEC 60529-2013)
12 V DC ($\pm 25\%$)
PoE (802.3af, klasa 3)
DC: maks. 7 W (0,58 A, 12 V DC)
PoE: maks. 8,5 W (802.3af @ 36 V ~ 57 V)
<95% (bez kondensacji)
-30°C ~ +60°C
Metal
525 g
74,4×74,4×179,2 mm