

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-li-28mm-ef-p-11068.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LI (2.8mm) (ef)

Cena brutto	933,99 zł
Cena netto	759,34 zł
Numer katalogowy	42075
Kod producenta	DS-2CD2347G2H-LI (2.8mm) (ef)
Kod EAN	6942160415970

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LI (2.8mm) (ef)

Najważniejsze cechy

- Rozdzielczość **4 MP - 2688 x 1520@30fps**,
- obiektyw o stałej **2.8 mm**,
- oświetlacz podczerwieni **IR do 40 m**,
- oświetlacz białego światła **do 40 m**,
- miejsce na kartę **microSD** do 512 GB,
- kompresja **H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG**,
- **BLC, 3D DNR, ROI**
- dostęp przez aplikację **Hik-Connect**,
- 3-osiowa regulacja
- klasa szczelności obudowy **IP67**,
- zasilanie DC 12 V lub **PoE** (802.3af).

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Model kamery **DS-2CD2347G2H-LI** został wyposażony technologię **Motion Detection 2.0** przez co minimalizuje fałszywe alarmy powodowane przez zwierzęta, spadające liście czy też ulewne deszcze, Technologia **Motion Detection**

2.0 umożliwia skupienie się nad rzeczywistymi zagrożeniami.

Smart Hybrid Light

Hikvision Smart Hybrid Light - seria kamer IP wyposażonych w dualny moduł oświetlania - kamery wyposażone zostały w oświetlacze **IR** oraz **LED**. Oświetlacze mogą zostać skonfigurowane w tryb **Smart mode** aby kamera w nocy oświetlała scenę podczerwienią, a gdy pojawi się obiekt i zostanie skwalifikowany jako człowiek i/lub samochód to włączony zostanie LED, następnie gdy obiekt opuści scenę, kamera powróci do IR

Specyfikacja techniczna

Typ obudowy:	kopułka/turret
Rozdzielczość kamery:	4MP
Przetwornik obrazu:	1/1.8" progresywny CMOS
Typ obiektywu:	stałoogniskowy
Ogniskowa obiektywu:	2.8mm
Kąt widzenia kamery (H) [°]:	111.1°
Wbudowany oświetlacz:	TAK
Typ oświetlacza:	IR ; światło białe
Zasięg oświetlacza:	40m
Zakres dynamiki:	WDR
Wartość WDR:	130dB
Prędkość migawki:	1/3 s to 1/100,000 s
Sygnał wyjściowy kamery:	IP
Gniazdo kart SD:	TAK
Kompresja wideo:	H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264
Wybrane funkcje kamery:	Roi, detekcja ruchu, detekcja twarzy, BLC, HLC, 3D DNR, obrót obrazu, nasycenie, jasność, kontrast, AGC, maski prywatności
Typ instalacji kamer:	zewnętrzna
Klasa Szczelności:	IP67
Kamera z zasilaniem PoE:	TAK
Zasilanie kamery:	12V DC ; PoE
Pobór mocy:	6W
Temperatura pracy:	-30°C do 60°C
Wilgotność otoczenia [%]:	<95%
Waga [kg]:	0.77
Wymiary [mm]:	O 138.3×115.4mm

Wymiary

