

Link do produktu: [https://www.e-instal.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2p-lsu/sl\(2.8mm\)-p-11072.html](https://www.e-instal.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2p-lsu/sl(2.8mm)-p-11072.html)



Kamera IP HikVision DS-2CD2367G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	1 187,99 zł
Cena netto	965,85 zł
Numer katalogowy	38056
Kod producenta	DS-2CD2367G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847178918

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2CD2367G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)C

Najważniejsze cechy

- Typ obudowy: Kopułkowa - Panoramiczna
- Ogniskowa obiektywu: 2 x 2,8 mm
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3632 x 1632)
- Ilość transmitowanych obrazów: 20 kl./s
- Tor audio: Tak
- Typ obiektywu: stała ogniskowa
- Klasyfikacja alarmu: Tak
- Wbudowana analiza obrazu: Tak
- Temperatura pracy: -30..60 °C
- Rozmiar przetwornika: 2 x 1/2,5"
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 130dB
- Stopień ochrony obudowy: IP67
- Czułość kamery: 0,0005 Lux
- Wbudowany mikrofon / głośnik: Tak / Tak
- Rejestracja na kartę pamięci: do 256 GB
- Wejścia alarmowe: 1
- Wyjścia alarmowe: 1
- Zasilanie DC: 12 V DC
- PoE: 802.3af klasa 3
- Regulacja położenia: 355/90/360°

Przeznaczenie

Kamera HikVisionDS-2CD2367G2P-LSU/SL z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 6MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Kamery serii ColorVu SG2 korzystają także z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

ColorVu

Technologia Hikvision ColorVu zapewnia żywe kolory 24/7. Super przysłona F1.0 zbiera więcej światła, aby uzyskać jaśniejsze obrazy. Zaawansowana technologia czujników może znacznie poprawić wykorzystanie dostępnego światła. W scenerii bez światła, wbudowane, ciepłe oświetlenie dodatkowe gwarantuje kolorowe obrazy.

AcuSense

AcuSense to przede wszystkim wykrywanie sylwetek ludzkich oraz pojazdów, ale także filtrowanie alarmów pochodzących od innych źródeł niż ludzie i pojazdy. Dodatkowo kamery z serii AcuSense, wykorzystujące najnowszą technologię uczenia głębokiego, są w stanie wyodrębnić osoby i pojazdy z dużego zbioru danych wideo oraz zapisywać migawki obiektów do celów wydajnego wyszukiwania.

Lepsze wrażenia wizualne

Potężne możliwości kamer Hikvision ColorVu do rejestrowania szczegółów przy słabym oświetleniu są wynikiem dwóch przełomowych rozwiązań w zakresie technologii sprzętowych: zaawansowanych obiektywów i wysokowydajnych przetworników.

Rzeczywiste kolory

Kamery z serii ColorVu wyposażone w dodatkowe oświetlenie przeznaczone do warunków bardzo słabego oświetlenia gwarantują obraz pełen kolorowych szczegółów, gdy będzie ono potrzebne.

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	2 × 1/2.5" Progressive Scan CMOS
Czułość	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC Wł.), 0 Lux z oświetlaczem
Elektroniczna migawka	1/3 s do 1/100,000 s
Przełączanie Dzień/Noc	Dzień, Noc, Automatycznie, Harmonogram
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, podwójny obiektyw, 2,8 mm
Ogniskowa obiektywu, FOV	2.8 mm, H: 180°, V: 81°
Montaż obiektywu	M12
Apertura	F1.0
Głębina pola	2 m to ∞
DORI	2.8 mm, D: 45 m, O: 17.5 m, R: 9 m, I: 4.5 m
Źródło światła	Światło białe
Zasięg	30 m
Inteligentne światło	Tak
Światło alarmowe	Tak
Maksymalna rozdzielczość obrazu	3632 x 1632
Strumień główny	50 Hz: 20 kl./s (3632 × 1632) 60 Hz: 20 kl./s (3632 × 1632)
Strumień pomocniczy	50 Hz: 20 kl./s (1200 × 536, 960 × 432) 60 Hz: 20 kl./s (1200 × 536, 960 × 432)
Kompresja wizji	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
H.265 Type	Main Profile
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	kodowanie H.264 and H.265
Region zainteresowania (ROI)	1 stały region dla strumienia głównego
Przełącznik parametrów wideo	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	130 dB
SNR	≥ 52 dB
Korekcja obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Typ	Mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Filtr szumów otoczenia	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Maks. moc: 1.2 W, maks. ciśnienie akustyczne level: 10 cm: 95 dB.
Tor audio	1 wejście liniowe niezrównoważone, maks. amplituda: 3.3 Vpp, impedancja: 4.7 KΩ, 1 wyjście liniowe niezrównoważone, maks. amplituda: 3.3 Vpp, impedancja: 100 Ω
Ustawienia obrazu	nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans

Funkcje dodatkowe Detekcja, obsługa alarmów Podstawowe funkcje	bieli, regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową Anti-banding, heartbeat, lustro, flash log, licznik pikseli
Inteligentne analiza obrazu	Wykrywanie ruchu (obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd)), wejście i wyjście alarmowe, wyjście migającego światła alarmowego, wyjście alarmu dźwiękowego, wyjątek Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia do obszaru, wykrywanie wyjścia z regionu (alarm pomocniczy wyzwalany przez określone typy celów (człowiek i pojazd)), wykrywanie zmiany sceny Przesyłanie do FTP/NAS/karta pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, ostrzeżenie dźwiękowe, migające białe światło Wbudowany slot na kartę microSD/microSDHC/microSDXC, do 256 GB
Reakcja na alarm/ruch	1/1 Tak
Rejestracja na kartę pamięci	32 Kbps to 16 Mbps CBR,VBR 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 192 Kbps (MP2L2)/8 do 320 Kbps (MP3)/16 do 64 Kbps (AAC-LC)
Porty, Interfejsy Wejścia / wyjścia alarmowe Klawisz Reset Sieć Przepływność wideo Kontrola sybkości transmisji Przepływność audio	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets do 6 kanałów
Obsługiwane protokoły sieciowe	
Jednoczesny podgląd na żywo Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie szyfrowane dla Open Network Video Interface, RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.2, uwierzytelnianie hosta (adres MAC) iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Interfejs sieciowy Zasilanie	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port 12 V DC $\pm$ 25%, 0.88 A, maks. 10.5 W,Koncentryczny wtyk zasilający Ø5,5 mm,reverse polarity protection, PoE: 802.3af, Klasa 3, 36 V do 57 V, 0.35 A do 0.22 A, maks. 12.5 W -30°/30°/-75..75° Metal Ø140 mm × 145.6 mm 230 mm × 230 mm × 230 mm 920 g
Regulacja położenia Materiał Wymiary Wymiary opakowania Waga	

Wymiary

