

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/modul-kamery-do-stacji-bramowej-hikvision-ds-kd8003-ime1bflush-p-10555.html>



Moduł kamery do stacji bramowej HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)Flush

Cena brutto	711,99 zł
Cena netto	578,85 zł
Numer katalogowy	39413
Kod producenta	DS-KD8003-IME1(B)Flush
Kod EAN	6931847109189
Ilość przewodów łączących	0
Wbudowana kamera	Tak
Współpraca z systemami	IP Hikvision 2 generacji
Dodatkowe funkcje	możliwość rozbudowy systemu
Kąt widzenia kamery w poziomie	146 °
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	CMOS 2Mpx
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	124 x 134 x 37 mm
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk

Opis produktu

Panel bramowy HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)/Flush/EU

Przeznaczenie

Dopasowany do Klienta System Wideodomofonowy

Hikvision, marka znana ze swojego innowacyjnego podejścia do kontroli dostępu, przedstawia modułowy system wideodomofonowy. Ten zaawansowany system pozwala na elastyczną konfigurację instalacji zabezpieczeń, aby idealnie dopasować ją do specyfiki danego obiektu oraz indywidualnych potrzeb użytkownika.

Za sprawą modularności i swobody w rozmieszczaniu poszczególnych elementów, możliwe jest szybkie kształtowanie struktur kontroli wejścia oraz łatwa modernizacja w przyszłości. W skład kompletnego pakietu wchodzi moduł główny DS-KD8003-IME1, który może być rozbudowany o kilka modułów rozszerzeń. Oferowane rozszerzenia obejmują tradycyjne wizytowniki, klawiatury, czytniki kart i moduły wskaźników.

Dzięki temu rozwiązaniu, Klienci mają możliwość tworzenia spersonalizowanego systemu wideofonowego, dostosowanego do ich unikalnych wymagań i oczekiwań. Maksymalna liczba 7 modułów rozszerzających pozwala na jeszcze większą funkcjonalność i elastyczność.

Produkty interkomowe marki Hikvision to doskonałe rozwiązanie dla Klientów, którzy cenią sobie wysoką jakość, zaawansowaną funkcjonalność oraz swobodę w projektowaniu i konfigurowaniu własnego systemu wideodomofonowego.

DS-KD8003-IME1(B)/Flush - Główna Jednostka Systemu Wideodomofonowego Marki Hikvision

DS-KD8003-IME1(B) to centralna jednostka w modularnym systemie wideodomofonowym marki Hikvision. Ten imponujący moduł stacji bramowej został wyposażony w kamerę o rozdzielczości 2Mpx (Full HD 1080p) z obiektywem o szerokim kącie widzenia wynoszącym 146° / 82° oraz podświetleniem IR, zapewniając doskonałą jakość obrazu nawet w nocy. Dwukierunkowy system audio z funkcją tłumienia zakłóceń i echa gwarantuje klarowną i płynną komunikację.

Wyposażony w przycisk wywołania z podświetlanym wizytownikiem, moduł DS-KD8003-IME1 jest nie tylko funkcjonalny, ale także stylowy. Dwa wyjścia przekąźnikowe (NC/NO) pozwalają na zdalne sterowanie zamkami, a cztery wejścia alarmowe umożliwiają podłączenie przycisków wyjścia i zworów magnetycznych, zwiększając poziom bezpieczeństwa.

Urządzenie komunikuje się z innymi stacjami poprzez port Ethernet 10/100 Mbps i może być zasilane za pomocą prądu stałego 12V lub wykorzystując technologię PoE (IEEE 802.3af), co zapewnia większą elastyczność montażu.

Dzięki DS-KD8003-IME1(B)/Flush możliwe jest stworzenie kompleksowego systemu wideodomofonowego, rozbudowanego o maksymalnie 8 modułów rozszerzających, spełniających różnorodne potrzeby i wymagania użytkowników.

Produkt charakteryzuje się nie tylko solidnym wykonaniem, ale również atrakcyjnym designem, który doskonale wpisuje się w nowoczesną estetykę obiektów. Co istotne, menu oraz powiadomienia głosowe są dostępne w języku polskim, co ułatwia obsługę i korzystanie z systemu. Wszystko to sprawia, że DS-KD8003-IME1 jest idealnym wyborem dla użytkowników ceniących wysoką jakość, nowoczesne rozwiązania i korzystną relację jakości do ceny.

Specyfikacja

System
System operacyjny

Procesor

Liczba przycisków wywołania

Parametry wideo
Kompresja

Oświetlacz

Kamera

Kąty widzenia

Funkcje korekcji obrazu

Rozdzielczość i prędkość

Anti-flicker

Audio
Interkom

Wejście

Wyjście

Standard kompresji

Bitrate

Poprawa jakości

Sieć
Ethernet

Obsługiwane protokoły

Interfejs
Sieciowy

Połączenie modułowe

Debug

Wejścia alarmowe

Wyjścia przekaźnikowe

Wyjścia zasilania

Styk sabotażowy

Ogólne
Materiał wykonania

Klasa szczelności

Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

Wilgotność

Wymiary (szer./wys./dł.)

Montaż

Gwarancja