

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/monitor-led-iiyama-prolite-le5541uhs-b1-p-10948.html>



Monitor LED Iiyama ProLite LE5541UHS-B1

Cena brutto	2 799,99 zł
Cena netto	2 276,41 zł
Numer katalogowy	33050
Kod producenta	LE5541UHS-B1
Kod EAN	4948570120956
Jasność monitora	350 cd/m2
PIVOT	Nie
Regulacja wysokości	Nie
Czas reakcji	8 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	IPS
Dotykowy	Nie
Wielkoformatowy	Tak
Praca ciągła	18/7
Technologia podświetlania	Led
Format ekranu	16:9
Przekątna ekranu	54.6 cali
Przeznaczenie	Przemysłowe
Rozdzielczość	3840x2160

Opis produktu

ProLite LE5541UHS-B1

ProLite LE5541UHS-B1

55" profesjonalny ekran Digital Signage z rozdzielczością 4K

Wyposażony w wąską ramkę iiyama LE5541UHS to profesjonalny wyświetlacz Digital Signage oferujący czas pracy 18/7 w orientacji poziomej.

Dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840x2160) zapewnia wyjątkową jakość kolorów i obrazu. Z kolei za sprawą wbudowanego odtwarzacza multimedialnego możesz odtwarzać ulubioną muzykę i wyświetlać filmy, zdjęcia i obrazy bezpośrednio na ekranie.

4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu

Media Player

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę i wyświetlaj najlepsze wideo oraz zdjęcia na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.

Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przez sieć.

IPS

Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Wygląd cienkie ramki

Przekątna 54.6", 138.8cm

Panel IPS, haze 1%

Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)

Format obrazu 16:9

Jasność 350 cd/m²

Kontrast statyczny 1200:1

Czas reakcji (GTG) 8ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 80kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"

Plamka 0.315mm

Obudowa czarna, błyszcząca

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)

Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz)

Wejścia audio Mini jack x1

Sterowanie RS-232c x1

RJ45 (LAN) x1

IR x1

Wyjścia audio RCA (L/R) x1

Wbudowane głośniki 2 x 10W

Monitor control output RS-232c x1

IR loop through x1

HDCP 2.2

Port USB x1 (2.0, FW update support)

WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalny czas pracy bez przerwy 18/7

Zapobieganie wypaleniu obrazu tak

Odtwarzanie multimedialnych tak

Obudowa plastik

OGÓLNE

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski Zasilanie, Wycisz, Wejście, +, -, Góra, Dół, Menu

Parametry regulowane obraz (zaawansowane, jasność, poziom czerni, kontrast, kolor, nasycenie, ostrość, zakres RGB, reset, dźwięk (wysokie, niskie, balans, głośniki, wyjście audio, reset), ustawienia ogólne (język menu, zegar, harmonogram, HDMI CEC link, tryby HDMI, ustawienie komunikacji, ustawienia komunikacji, ekran, automatyczne wyłączenie zasilania, gotowość sieci, zarządzanie zasilaniem, auto wykrywanie sygnału, automatyczne odtwarzanie, blokada klawiatury lokalnej, ID monitora, LED, pixel shift, ustawienia fabryczne

MECHANICZNE

Orientacja pozioma

Konstrukcja bez wentylatora tak

Standard VESA 400 x 400mm

Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C

Warunki składowania - temperatura - 20°C - 60°C

MTBF 50000 godzin (wyłączając podświetlenie)

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, HDMI, RS-232c

Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pilot tak (baterie w zestawie)

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 129W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1240.5 x 711.5 x 69mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 1370 x 850 x 156mm

Waga (bez pudła) 14.7kg

Waga (z pudłem) 20.4kg

Kod EAN 4948570120956