

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/monitor-led-iiyama-xu2792hsu-b1-27-cali-ultra-slim-p-5677.html>



Monitor LED IIYAMA XU2792HSU-B1 27 cali Ultra Slim

Cena brutto	750,99 zł
Cena netto	610,56 zł
Numer katalogowy	26688
Kod producenta	XU2792HSU-B1
Kod EAN	4948570117192
Jasność monitora	250 cd/m2
PIVOT	Nie
Regulacja wysokości	Nie
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji	4 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	IPS
Dotykowy	Nie
Praca ciągła	Nie
Format ekranu	16:9
Przekątna ekranu	27 cali
Przeznaczenie	Do biura i domu
Rozdzielczość	1920x1080

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XU2792HSU-B1 27" Ultra Slim

ProLite XU2792HSU-B1

27" monitor z matrycą w technologii IPS z ultracienką ramką i szklanym frontem

XU2792HSU to stylowy monitor, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów, zarówno w

zastosowaniach biurowych, jak i digital signage. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort oraz hub USB.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Seria Ultra Slim

Monitory z serii Ultra Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Specyfikacja techniczna

OBRAZ
Wygląd

Przekątna

Panel

Rozdzielczość fizyczna

Format obrazu

Jasność

Kontrast statyczny

Kontrast ACR

Czas reakcji (GTG)

Kąty widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma

Synchronizacja pionowa

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Kolor

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE
Wejście sygnału

USB HUB

HDCP

Wyjście słuchawkowe

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła

Flicker free

Języki menu OSD

Przyciski

Parametry regulowane

Wbudowane głośniki

Udogodnienia

MECHANICZNE
Zakres regulacji

Kąt pochylenia

Standard VESA

Warunki pracy - temperatura

AKCESORIA W ZESTAWIE
Kable

Pozostałe

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
Zasilacz

Zasilanie

Zużycie energii

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Certyfikaty

Klasa efektywności energetycznej

Pozostałe

WYMIARY / WAGA
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

Waga (bez pudła)

Kod EAN

