

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/monitor-led-iiyama-xub2490hsuc-b5-kamera-ips-has-pivot-p-10564.html>



Monitor LED IIYAMA XUB2490HSUC-B5 kamera IPS HAS PIVOT

Cena brutto	984,99 zł
Cena netto	800,80 zł
Numer katalogowy	41263
Kod producenta	XUB2490HSUC-B5
Kod EAN	4948570121472
Jasność monitora	250 cd/m2
PIVOT	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji	4 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	IPS
Dotykowy	Nie
Praca ciągła	Nie
Technologia podświetlania	Led
Format ekranu	16:9
Przekątna ekranu	23.8 cali
Uwagi do gwarancji	30 dni gwarancji na 1 martwy piksel
Przeznaczenie	Do biura i domu
Rozdzielczość	1920x1080

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XUB2490HSUC-B5 kamera IPS HAS PIVOT

ProLite XUB2490HSUC-B5

24-calowy monitor IPS z kamerą FHD i mikrofonem

XUB2490HSUC to doskonały wybór dla wymagających użytkowników poszukujących wysokiej jakości ekranu umożliwiającego natychmiastową łączność i współpracę. Matryca IPS zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów przy szerokich kątach widzenia. Funkcja redukcji niebieskiego światła w połączeniu z technologią LCD zapewnia komfort w trakcie pracy i redukuje zmęczenie oczu wywoływane migotaniem. Stopka z regulacją wysokości 150 mm i funkcją obrotu ułatwia dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji. Zróżnicowane wejścia (VGA, HDMI, DisplayPort i port USB) zapewniają zgodność z różnymi platformami i sprawiają, że monitor nadaje się idealnie zarówno do stacjonarnej pracy w biurze jak i do pracy zdalnej.

Kamera i mikrofon

Kamera i mikrofon zapewniają komfort pracy z aplikacjami do wideokonferencji.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

HAS (150mm) + Pivot (rotacja w obie strony)

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Wygląd bez obramowania z 3 stron

Przekątna 23.8", 60.4cm

Panel IPS LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu 16:9

Jasność 250 cd/m²

Kontrast statyczny 1000:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (GTG) 4ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 80kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

Plamka 0.275mm

Kolor matowa, czarny

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału VGA x1, HDMI x1 DisplayPort x1

USB HUB x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Ekstra kamera Full HD 2MP i mikrofon

Języki menu OSD EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL

Przyciski Zasilanie, Menu, + / Głośność, - / Eco, Autoregulacja / Wybór sygnału

Parametry regulowane jasność (kontrast, jasność, kolor i-Style, ACR, Eco), ustawienia obrazu (taktowanie pikseli, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, współczynnik kształtu), ustawienia kolorów (gamma, 6-osiowy, temp. kolorów), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, język), dodatkowe (reset, DDC / CI, wybór sygnału, OD, źródło dźwięku, logo otwarcia, informacje)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości 150mm

Rotacja (funkcja PIVOT) 90°

Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, USB, HDMI, DP

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 16W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 624 x 418 x 160mm

Waga (bez pudła) 4.9kg

Waga (z pudłem) 6.3kg

Kod EAN 4948570121472