

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 09:40

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/monitor-led-iiyama-xub2492hsu-b5-24-cal-ips-hdmi-dp-pivot-ultra-slim-p-10557.html>



Monitor LED IIYAMA XUB2492HSU-B5 24 cale IPS HDMI DP Pivot Ultra Slim

Cena brutto	845,99 zł
Cena netto	687,80 zł
Numer katalogowy	38770
Kod producenta	XUB2492HSU-B5
Kod EAN	4948570121229
Jasność monitora	250 cd/m2
PIVOT	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji	4 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	VA
Dotykowy	Nie
Praca ciągła	Nie
Technologia podświetlania	Led
Format ekranu	16:9
Przekątna ekranu	23.8 cali
Uwagi do gwarancji	30 dni gwarancji na 1 martwy piksel
Przeznaczenie	Do biura i domu
Rozdzielczość	1920x1080

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XUB2492HSU-B5 24 cale IPS HDMI DP Pivot Ultra Slim

ProLite XUB2492HSU-B5

24" monitor z matrycą w technologii IPS i stopką z regulacją wysokości

Stylowy, bezramkowy design sprawia, że ProLite XUB2492HSU jest idealnym rozwiązaniem dla wielomonitorowych zastosowań. Panel w technologii IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokim kącie widzenia. Dzięki wysokim wartościom regulacji obrazu monitor zapewni doskonałą wydajność podczas pracy przy projektowaniu graficznym lub tworzeniu stron internetowych. Został wyposażony w głośniki, 2-portowy USB hub, gniazdo słuchawkowe, HDMI i DisplayPort oraz funkcję redukcji niebieskiego światła, pozwalającą na ograniczenie uczucia zmęczonych oczu. Dodatkowo posiada ergonomiczną stopkę o regulacji wysokości do 150 mm.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

HAS (150mm) + PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

Seria Slim

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Wygląd bezramkowy z 3 stron

Przekątna 23.8", 60.5cm

Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu 16:9

Jasność 250 cd/m²

Kontrast statyczny 1000:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (GTG) 4ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 86kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

Plamka 0.275mm

Kolor matowa, czarny

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału VGA x1 (1920x1080 @60Hz)

HDMI x1 (1920x1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920x1080 @75Hz)

USB HUB x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Ekstra i-Style colour

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Wyjście, Wybór wejść

Parametry regulowane autoregulacja, ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), ustawienia koloru (temperatura, ustawienia użytkownika, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje), wybór wejść (źródło), regulacje audio (głośność, wyciszenie, wejście)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości 150mm

Rotacja (funkcja PIVOT) 90°

Obrót stopy 90°; 45 ° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, USB, HDMI, DP

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 15W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

TCO Certified XUB2492HSU-B5 H, ProLite XUB2492HSU-B5 J, ProLite XUB2492HSU-B5 K

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) D

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 539.5 x 343 (493) x 209.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 620 x 415 x 162mm

Waga (bez pudła) 5.3kg

Waga (z pudłem) 6.7kg

Kod EAN 4948570121229

