

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/monitor-led-iiyama-xub2792qsu-w5-ips-hdmi-displayport-usb-pivot-p-10561.html>



Monitor LED IIYAMA XUB2792QSU-W5 IPS HDMI DisplayPort USB Pivot

Cena brutto	1 179,99 zł
Cena netto	959,34 zł
Numer katalogowy	41267
Kod producenta	XUB2792QSU-W5
Kod EAN	4948570121687
Przeznaczenie	Do biura i domu
Rozdzielczość	2560x1440
Jasność monitora	350 cd/m2
PIVOT	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji	5 ms
Powłoka matrycy	matowa
Typ matrycy	IPS
Dotykowy	Nie
Praca ciągła	Nie
Technologia podświetlania	Led
Format ekranu	16:9
Przekątna ekranu	27 cali
Uwagi do gwarancji	30 dni gwarancji na 1 martwy piksel

Opis produktu

Monitor LED IIYAMA XUB2792QSU-W5 IPS HDMI DisplayPort USB Pivot

ProLite XUB2792QSU-W5

27" panel z ultracienką ramką, matrycą w technologii IPS i rozdzielczością WQHD

XUB2792QSU to stylowy monitor, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów, zarówno w zastosowaniach biurowych, jak i digital signage. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia, a rozdzielczość WQHD oznacza, że na ekranie zmieści się niemal 72% informacji więcej niż na ekranie z rozdzielczością Full HD. Monitor został wyposażony w trzy cyfrowe wejścia sygnału: DVI, HDMI i DisplayPort oraz hub USB. Stopka z regulacją wysokości 150 mm i funkcją PIVOT gwarantuje szeroki zakres regulacji położenia ekranu.

WQHD

Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

HAS (150mm) + PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Wygląd bezramkowy z 3 stron

Przekątna 27", 68.5cm

Panel IPS LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, HDMI & DisplayPort)

Format obrazu 16:9

Jasność 350 cd/m²

Kontrast statyczny 1000:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (GTG) 5ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 89kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"

Plamka 0.233mm

Kolor matowa, biała

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz)

HDMI x1 (max. 2560 x 1440 @75Hz)

DisplayPort x1 (max. 2560 x 1440 @75Hz)

USB HUB x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii FreeSync HDMI & DisplayPort: 2560x1440 @75Hz

Ekstra i-Style colour

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski (Power, Menu/ Wybierz, +/- Głośność, -/ ECO, Exit, Wejście

Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, contrast, ECO, red. niebieskiego światła, kontrast ACR, OD), ustawienia koloru (temperatura koloru, ustawienia użytkownika, i-Style Colour), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, FreeSync, zakres RGB, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz, wejście audio)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

Zakres regulacji wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył

Regulacja wysokości 150mm

Rotacja (funkcja PIVOT) 90°

Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, USB, HDMI, DP

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 21W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

TCO Certified XUB2792QSU-W5 H

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 693 x 446 x 170mm

Waga (bez pudła) 6.8kg

Waga (z pudłem) 8.4kg

Kod EAN 4948570121687