

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/monitor-wideodomofonu-hikvision-ds-kh6320y-wte2bialy-p-9757.html>



MONITOR WIDEODOMOFONU HIKVISION DS-KH6320Y-WTE2/BIAŁY

Cena brutto	884,99 zł
Cena netto	719,50 zł
Numer katalogowy	42659
Kod producenta	DS-KH6320Y-WTE2/White
Kod EAN	6942160415666
Wymiar monitora	200×140×23,6mm (szer./wys./gł.)
Wbudowana pamięć	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Rozdzielczość ekranu	1024×600
Wielkość ekranu	7"
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ monitora	Głośnomówiący
Przekątna ekranu	7 cali
Napięcie zasilacza	12 V
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Obsługa kilku wejść	Tak
Współpraca z systemami	II generacja 2-żyłowych wideodomofonów w wersji Y
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.

Opis produktu

MONITOR WIDEODOMOFONU HIKVISION DS-KH6320Y-WTE2/BIAŁY

współpraca: II generacja 2-żyłowych wideodomofonów w **wersji Y**

Przeznaczenie

Monitor DS-KH6320Y-WTE2-W to zaawansowana stacja wewnętrzna interkomu drugiej generacji, stanowiąca integralną część systemu modułowego opartego na dwóch przewodach, oferowanego przez renomowaną markę Hikvision. Ten profesjonalny wideomonitor umożliwia użytkownikom intuicyjną i wygodną obsługę systemu wideodomofonowego, zapewniając szereg przydatnych funkcji.

Jednym z głównych atutów tej stacji jest możliwość prowadzenia bezpośrednich rozmów wideo z osobami przebywającymi przy stacji bramowej. Ponadto, użytkownicy mogą korzystać z funkcji podglądu obrazu zarówno z kamery stacji bramowej, jak i kamer do monitoringu IP. Ponadto, monitor DS-KH6320Y-WTE2 integruje się z czujnikami alarmowymi, co pozwala na skuteczną ochronę i monitorowanie otoczenia.

Monitor Hikvision zapewnia użytkownikom wygodę, bezpieczeństwo i możliwość dostosowania systemu do ich potrzeb. Dzięki tym funkcjom, korzystanie z wideodomofonu staje się jeszcze bardziej efektywne i komfortowe.

Główne cechy monitora :

Monitor DS-KH6320Y-WTE2-W wyróżnia się kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, prezentującym treści w imponującej rozdzielczości **1024×600 pikseli**. Ten nowoczesny wideomonitor wyposażony jest w system wielokierunkowej rejestracji dźwięku oraz projektora dźwięku, co podnosi jakość wrażenia użytkownika. **Sterowanie monitorem odbywa się w sposób intuicyjny, za pomocą interaktywnego interfejsu użytkownika dostępnego bezpośrednio na ekranie dotykowym.**

Urządzenie jest **wyposażone w slot na kartę microSD, dwa wyjścia alarmowe i osiem wejść alarmowych, które umożliwiają płynną integrację z systemem alarmowym.** Możliwość zasilania urządzenia bezpośrednio z modułu dystrybucji DS-KAD706Y lub DS-KAD706Y-S oraz wbudowany moduł Wi-Fi do komunikacji bezprzewodowej stanowią znaczące udogodnienia.

Niewątpliwym atutem tego monitora jest jego atrakcyjny design, który doskonale wpasowuje się w każde wnętrze domowe, łącząc funkcjonalność z estetyką. Dzięki tym zaawansowanym cechom, użytkownicy mogą cieszyć się przejrzystym ekranem, doskonałą jakością dźwięku oraz elastycznością integracji z innymi urządzeniami, zapewniając sobie wyjątkowe doświadczenie z wideodomofonem DS-KH6320Y-WTE2.

Monitor DS-KH6320Y-WTE2-W zachwyca swoim estetycznym wyglądem, praktycznymi rozwiązaniami dostępowymi, intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz nowoczesną funkcjonalnością. **To urządzenie, przeznaczone do obsługi domów jedno- i wielorodzinnych, oferuje wszechstronne możliwości.**

Dzięki niemu użytkownicy mogą prowadzić rozmowy wideo z osobami odwiedzającymi, zdalnie przydzielając dostęp na teren obiektu. Dodatkowo, możliwość integracji z systemem monitoringu pozwala na jeszcze lepszą kontrolę dostępu na teren obiektu. Funkcje archiwizacji zdjęć i filmów, a także opcja pozostawienia wiadomości, zapewniają dokładną rejestrację przebiegu zdarzeń.

Monitor DS-KH6320Y-WTE2-W oferuje również **możliwość przekierowywania rozmów, umożliwia komunikację wewnętrzną oraz integruje się z czujnikami alarmowymi, co zwiększa skuteczność ochrony domowników i mienia. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom, ten monitor staje się niezastąpionym narzędziem do zarządzania dostępem i zapewnienia bezpieczeństwa w domach jedno- i wielorodzinnych.**

- monitor **głośnomówiący**
- wyświetlacz: **7"** TFT LCD (1024×300pt)
- dotykowy ekran
- obsługa za pomocą graficznego interfejsu UI V2.0
- interfejs sieciowy: **dwuprzewodowy**
- wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo
- możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP

(do 16 kamer w systemie - tylko jeden kanał jednocześnie)

- funkcje: SOS, nie przeszkadzać, interkom, dziennik zdarzeń
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2

-
- **wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n**
 - interfejs RS-485
 - wbudowana pamięć 128MB
 - obsługa kart microSD do 32GB
 - programowanie: iVMS 4200
 - obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect
 - zasilanie: 2-żyłowe (z **DS-KAD706Y**)
 - pobór mocy: $\leq 4W$
 - wymiary: 200×140×23,6mm (szer./wys./gł.)
 - gwarancja: 36 miesięcy