

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/przeciwpozarowy-wylacznik-pv-projoy-2-stringi-pefs-el40-4p2-p-10387.html>



Przeciwpozarowy wyłącznik PV PROJOY 2 stringi PEFS-EL40-4(P2)

Cena brutto	1 013,99 zł
Cena netto	824,38 zł
Numer katalogowy	41505
Kod producenta	PEFS-EL40-4(P2)

Opis produktu

Przeciwpozarowy wyłącznik PV PROJOY 2 stringi PEFS-EL40-4(P2)

Urządzenie ma za zadanie rozłączyć obwód prądu stałego, w momencie przerwy w zasilaniu po stronie prądu przemiennego, oraz automatycznie załączyć obwód DC, po przywróceniu zasilania AC.

Taka sytuacja następuje w przypadku awarii sieci energetycznej, lub umyślnego wyłączenia zasilania budynku, gdy istnieje zagrożenie pożarowe. Wyłącznik PPOŻ Projoy nie wymaga resetowania i jest całkowicie bezobsługowy.

Prawidłowo zainstalowany wyłącznik **Projoy PEFS-EL40-4(P2)** posiada pozytywną opinię Rzeczników do spraw przeciwpozarowych i wypełnia postanowienia wynikające z nowelizacji ustawy Prawa Budowlanego, którą weszła w życie 19 września 2020 roku, dla instalacji o mocy zainstalowanej większej niż 6,5 kW.

Cechy

- Obsługa 1 lub 2 łańcuchów,
- Mechaniczny rozłącznik o napędzie silnikowym,
- Obudowa IP66 wykonana z tworzywa PC oraz ABS,
- Automatyczne wyłączenie powyżej 70°,
- Zawór wentylacyjny zapobiegający kondensacji pary w obudowie,
- Izolacja DC zgodna z certyfikatami: TUV, CE, CB, SAA, UL.

Specyfikacja

-
- Napięcie na łańcuch: **300~1500 Vdc**
 - Natężenie prądu na łańcuch: **3~55 A**
 - Napięcie pracy: **100 Vac - 270 Vac**
 - Napięcie nominalne: **230 Vac**
 - Natężenie nominalne: **30 mA**
 - Natężenie startowe: **~100 mA**
 - Natężenie w momencie zadziałania: **300 mA max**
 - Połączenie zwrotne: **24Vdc - 300 mA max**
 - Zakres temperatury pracy: **-40°C ... +70°C**
 - Maksymalna temperatura pracy przed automatycznym wyłączeniem: **+70°C**
 - Zakres temperatury przechowywania: **-40°C ... +85°C**
 - Stopień ochrony: **IP66**
 - Klasa ochrony: **Klasa II**
 - Rozłącznik DC zgodny z normą: **EN 60947-1&3**
 - Ilość przełączeń: **10 000**
 - Ilość przełączeń pod obciążeniem PV: **>1500**
 - Wysokość x szerokość x głębokość: **210 x 191 x 100,5 mm**