

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/przewod-elektryczny-drut-plaski-ydyp-450750v-4x1-5mm2-elektrokabel-100m-p-10907.html>



Przewód elektryczny drut płaski YDYp 450/750V 4x1,5mm2 ELEKTROKABEL 100m

Cena brutto	493,99 zł
Cena netto	401,62 zł
Numer katalogowy	37342K
Kod producenta	YDYp 4x1,5mm2
Przekrój żyły	1,5 (n x mm2)
Liczba żył	3
Typ przewodu	YDYP

Opis produktu

Przewód elektryczny drut płaski YDYp 450/750V 4x1,5mm2 ELEKTROKABEL 100m

Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce z polwinitu, płaskie, ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.

Zalecane zastosowanie: do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych pracujących w środowisku suchym i wilgotnym, do układania pod tynkiem i na tynku.

Specyfikacja

- Normy - **PN-EN 50525-1:2011, PN-E-90068**
- Reakcja na ogień - **(CPR) Eca**
- Napięcie znamionowe - **450/750 V**
- Liczba i przekrój znamionowy żył - **4 x 1,5mm²**
- Wyróżnianie żył wg PH-HD 308 S2:2007 - **niebieski, brązowy, czarny, szary**
- Żyły - **miedziane jednodrutowe, klasy 1, wg PN-EN 60228:2007**
- Izolacja - **polwinit izolacyjny**
- Opona - **polwinit oponowy**
- Pakowanie - **krążki o długości do 100 m**

Szczegóły

- Ilość i przekrój znamionowy żyły - **4 x 1,5 mm²**
- Liczba drutów w żyły - **1**
- Znamionowa grubość izolacji - **0,8 mm**
- Znamionowa grubość opony - **1,2 mm**
- Maksymalna średnica zewnętrzna przewodu - **6,3 x 16,2 mm**
- Maksymalna oporność żyły w temperaturze 20°C - **12,1 Ω/km**
- Minimalna oporność izolacji w temperaturze 70°C - **0,012 mΩ x km**
- Przybliżona masa przewodu - **135 kg/km**

Dopuszczalna temperatura pracy

- Na powierzchni przewodu: max. **70°C**
- Żył roboczych przy zwarciu: max. **160°C**
- Transport, montaż, przenoszenie: min. **-5°C**
- Składowanie: max. **40°C**