

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7104ni-q1-d-p-11070.html>



Rejestrator IP HikVision DS-7104NI-Q1 (D)

Cena brutto	310,99 zł
Cena netto	252,84 zł
Numer katalogowy	41117
Kod producenta	DS-7104NI-Q1 (D)
Kod EAN	6942160417134

Opis produktu

Rejestrator IP HikVision DS-7104NI-Q1 (D)

- wejścia wideo: 4x kanały IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD)
- maks. rozdzielczość nagrywania: **2688x1520 (4Mpx)**
- maks. bitrate: 40Mbit (wej.), 60Mbit (wyj.)
- format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100Mbps
- obsługa dysków: 1x **HDD Sata III** (max. 6TB)
- wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu (VCA)
- obsługa: ONVIF, RTSP, P2P
- synchroniczne odtwarzanie do 4 kanałów wideo
- rejestracja dźwięku z 4 kamer IP
- zaawansowane zarządzanie dyskami HDD

Opis

Sieciowy rejestrator DS-7104NI-Q1(D) to ekonomiczna propozycja firmy Hikvision pochodząca z **serii Q**. Urządzenie zaprojektowane zostało z myślą o realizacji podstawowych systemów monitoringu wizyjnego w ramach nowoczesnej technologii IP. Podstawowym zadaniem rejestratora jest skuteczny zapis obrazu z maksymalnie **czterech kamer IP** w rozdzielczości **2688x1520 (4Mpx)** i przy **paśmie wejściowym nie przekraczającym 40 Mb/s**. Urządzenie wyposażono w **jeden interfejs SATA**, dzięki któremu możliwe jest umieszczenie wewnątrz rejestratora **dysku HDD o maksymalnej pojemności 6TB**.

Specyfikacja techniczna

Obsługa kamer IP	4x
Wyjście	1x VGA, 1x HDMI
Rozdzielczość ekranu	VGA/HDMI: 1920×1080 (60 Hz) / 1280×1024 (60 Hz) / 1280×720 (60 Hz) / 1024×768 (60 Hz)
Zdolność dekodowania	1 kanał @ 4Mpx / 2 kanały @ 1080p
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczość nagrywania	4Mpx / 3Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Maksymalny strumień danych wejściowych	40 Mbps
Maksymalny strumień danych wyjściowych	60 Mbps
Odtwarzanie nagrań	Do 4 kanałów jednocześnie
Tryby nagrań	Ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm, harmonogram, VCA
Obsługa kamer z inteligentnymi funkcjami (VCA)	Przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
Wejścia alarmowe	Lokalnie brak, 4x z kamer IP
Wyjścia alarmowe	Lokalnie brak, 4x z kamer IP
Archiwizacja	USB / wewnętrzny lub zewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć
Tryb zapisu	Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop
HDD	1x SATA (max. 6 TB)
Ethernet	1x RJ45 10/100 Mbps
USB	2x USB 2.0
Zasilanie	12 V DC
Moc	≤18 W
Pobór mocy	≤10 W (bez HDD)
Wilgotność	10 ~ 90%
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Waga	≤1 kg
Materiał obudowy	Plastik
Wymiary (szer./dł./wys.)	200x205x48 mm - 1U