

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7716nxi-i4s-e-p-11069.html>



REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716Nxi-I4/S (E)

Cena brutto	2 362,99 zł
Cena netto	1 921,13 zł
Numer katalogowy	41123
Kod producenta	DS-7716Nxi-I4/S (E)
Kod EAN	6942160419732

Opis produktu

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7716Nxi-I4/S (E)

Najważniejsze cechy

- wejścia wideo: 16x kanałów IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (**4K** UHD/Full HD), 1x BNC (CVBS)
- maks. rozdzielczość nagrywania: **32Mpx***
- maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 256Mbit (wyj.)
- format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4
- interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps
- obsługa dysków: 4x **HDD Sata III** (max. 40TB)
- **analityka AcuSense na 4 kanałach (dla kamer bez AcuSense)**
- **wbudowane funkcje AI:** ochrona perymetryczna (4 kanały) lub wykrywanie i analiza twarzy (1 kanał) lub detekcja ruchu 2.0 (16 kanałów)
- **AcuSense** - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów
- zarządzanie biblioteką wizerunków (16 baz, do 10000 zdjęć)
- zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP, P2P
- wsparcie dla kamer z analityką obrazu (VCA) i kamer AI
- synchroniczne odtwarzanie do 16 kanałów wideo
- niezależna praca wyjść HDMI/VGA
- jeden dwukierunkowy tor audio – interkom
- rejestracja dźwięku z 16 kamer IP
- integracja z kasami fiskalnymi (POS)

Przeznaczenie

Rejestrator DS-7716NXI-I4/S jest wyposażony w nową technologię AcuSense firmy Hikvision. Zawiera algorytm głębokiego uczenia, który dokładnie wykrywa obecność ludzi i pojazdów. Ponadto Rejestrator rozpoznaje standardowe zachowania ludzkie i automatycznie filtruje alarmy wychodzące, co znacznie zwiększa wydajność skutecznej analizy obrazu.

Technologia AcuSense

AcuSense to przede wszystkim wykrywanie sylwetek ludzkich oraz pojazdów, ale także filtrowanie alarmów pochodzących od innych źródeł niż ludzie i pojazdy. Dodatkowo rejestratory DVR AcuSense, wykorzystujące najnowszą technologię uczenia głębokiego, są w stanie wyodrębniać osoby i pojazdy z dużego zbioru danych wideo oraz zapisywać migawki obiektów do celów wydajnego wyszukiwania.

Specyfikacja techniczna

Wyrywanie i analiza twarzy

Biblioteka zdjęć twarzy

Porównywanie zdjęć twarzy

Skuteczność wykrywania i analiza twarzy

Detekcja ruchu 2.0*

Analiza człowiek/pojazd

Ochrona perymetryczna*

Filtrowanie fałszywych alarmów

Obsługa kamer IP

Wyjście

Porównanie twarzy, przechwytywanie twarzy, wyszukiwanie twarzy po zdjęciu

Do 16 bibliotek, do 10,000 zdjęć twarzy (wielkość zdjęcia ≤ 512 KB, całkowita pojemność ≤ 150 MB)

Porównywanie zdjęć twarzy na 4 kanałach

Przechwytywanie zdjęcia twarzy na 1 kanale (kamera IP HD, do 4 Mpx, H.264 / H.265)

Tak, wykrywanie ruchu w oparciu o klasyfikację ludzi i pojazdów na 16 kanałach

Dostępne na 4 kanałach 2 Mpx (H.264 / H.265) analiza wideo do rozpoznawania osób i pojazdów w celu ograniczenia fałszywych alarmów, maksymalnie do 12 reguł

16x

2x HDMI, 1x VGA - jednoczesna praca na dwóch niezależnych monitorach (HDMI/VGA)

1x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)

Wydajność dekodowania
Maksymalny strumień danych wejściowych
Maksymalny strumień danych wyjściowych
Jednoczenie odtwarzanie nagrań
Nagrywanie dwóch strumieni
Typ strumieni
Tryby nagrań

Detekcja i alarm
Monitorowanie zdarzeń

Uruchamianie akcji alarmowych

Inteligentne funkcje (VCA)

Strefy prywatności
Wejścia alarmowe
Wyjścia alarmowe
Tryb zapisu
HDD
Diagnostyka dysku
Ethernet
Obsługiwane protokoły

Dodatkowe porty
USB

eSata
RS485
RS232

Zasilanie
Moc
Pobór mocy
Wilgotność
Temperatura pracy
Waga
Wymiary (szer./dł./wys.)

*Dostępne tylko dla pierwszego kanału, gdy włączony jest tryb rozdzielczości Ultra HD.

16-ch @ 1080p (30 kl/s)

160 Mbps

256 Mbps

16-ch

Tak

Wideo, wideo i audio

Ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm, harmonogram, VCA

Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, VCA, manipulacji wideo, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania

Sygnalizacja dźwiękowa, pełny ekran, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania

Przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, wejście w obszar, wyjście z obszaru, liczenie osób, mapa cieplna

Definiowalne 4 strefy na każdym kanale

16x lokalnie, 16x z kamer IP

4x lokalnie, 16x z kamer IP

Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop

4x SATA (max. 40 TB - 10 TB / HDD)

Tak, S.M.A.R.T.

2x RJ45 10/100/1000 Mbps

TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Urządzenia mobilne z: iOS, Android

Panel przedni: 2x (2.0)

Panel tylni: 1x (3.0)

1x port

2x (sterowanie kamerami PTZ / klawiatura)

1x port (komunikacja z komputerem PC lub z pulpitem sterującym)

AC 100 ~ 240 V

≤80 W

≤30 W (bez HDD)

10 ~ 90%

-10°C ~ +55°C

≤5,6 kg (bez HDD)

445×400×75 mm - 1,5U