

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 19:00

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/switch-dahua-lr2110-8et-120-v2-p-10235.html>



SWITCH DAHUA LR2110-8ET-120-V2

Cena brutto	922,99 zł
Cena netto	750,40 zł
Numer katalogowy	42051
Kod producenta	LR2110-8ET-120-V2
Kod EAN	6923172594099

Opis produktu

SWITCH DAHUA LR2110-8ET-120-V2

Najważniejsze cechy

- Obsługuje transmisję PoE na duże odległości do 800m z technologią ePoE
- Przełącznik ePoE drugiej warstwy
- Automatyczne badanie i starzenie się MAC, pojemność listy adresów MAC wynosi 8K
- Zgodność ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z oraz IEEE802.3X
- Obsługuje standardy IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Przemysłowa konstrukcja o szerokim zakresie temperatur
- Lampka wskaźnika portu służy do wyświetlania stanu bieżącego trybu transmisji dla portu, który obejmuje IEEE, E100 i E10

Wysoka jakość z 5-letnią gwarancją

Firma Dahua Technology przywiązuje najwyższą wagę do jakości swoich produktów oraz standardów Obsługi Klienta. Nasze produkty charakteryzują się najwyższą jakością, wydajnością i innowacyjnymi rozwiązaniami.

5-letnia gwarancja dla tego urządzenia pozostaje w standardzie i nie wymaga żadnych dodatkowych opłat. Produkty zostały wyprodukowane po 1 stycznia 2022 r., są teraz objęte rozszerzoną bezpłatną, 5-letnią gwarancją.

* 5-letnia gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, takich jak chłodnice, baterie, inne akcesoria itp. Aby uzyskać

szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem RMA.

Technologia Dahua **ePoE** zapewnia transmisję **na duże odległości** zasilania, wideo, audio i sygnałów sterujących na ponad **800 metrów przy 10 Mb/s** lub 300 metrów przy 100 Mb/s za pośrednictwem **przewodu (skrętki)** Cat 5 lub **przewodu koncentrycznego** dzięki zastosowaniu zaawansowanej modulacji kodowania 2D-PAM3. Technologia Dahua **ePoE** oferuje nowy sposób realizacji transmisji na duże odległości między kamerami IP a przełącznikami sieciowymi. Umożliwia bardziej elastyczne projektowanie systemów nadzoru, poprawia niezawodność i pozwala zaoszczędzić na kosztach budowy dodatkowego okablowania.

Przeznaczenie

Switch PoE DH-LR2110-8ET-120 to urządzenie typu przemysłowego zapewniające płynną transmisję sieciową z prędkością 10 / 100 / 1000 Mbps. Urządzenia tego typu mogą być stosowane w instalacjach realizowanych w obiektach przemysłowych w niekorzystnych warunkach takich jak wysoka lub niska temperatura.

Podczas migracji analogowych systemów nadzoru do systemu sieciowego IP ponowne wykorzystanie istniejącego kabla koncentrycznego może znacznie **obniżyć koszty instalacji**. Użycie istniejących przewodów musi rozwiązać 3 problemy: sygnał wideo IP i połączenie RJ45 muszą być przekonwertowane, aby były kompatybilne z kablem koncentrycznym, system musi obsługiwać całą długość kabli koncentrycznych, a zasilanie musi być przesyłane przez przewód koncentryczny. **System Dahua ePoE IP** rozwiązuje wszystkie te problemy, ułatwiając ponowne wykorzystanie istniejącego przewodu koncentrycznego w systemie wideo IP.

POC Power over Coaxial Extender urządzenie LR1002 łączy się z portem Ethernet kamer IP lub przełączników sieciowych z jednej strony i przewodem koncentrycznym z drugiej. Dahua ePoE obsługuje transmisję do 1000 metrów przez przewód koncentryczny RG59 z prędkością 10 Mbit/s i dostarcza zasilanie PoE do kamery IP. Jest to proste i skuteczne rozwiązanie typu „plug and play”, które może znacznie obniżyć koszty migracji z analogu na IP.

Specyfikacja techniczna

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE
Porty LAN:	1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink, 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, 6 x RJ45 10/100 Base-T + ePoE / PoE (802.3af/at) - Kolor zielony, 2 x RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE / ePoE / PoE (802.3af/at) - Kolor pomarańczowy
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s - 6 Portów LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port LAN - Uplink, 1000 Mb/s - 1 Porty SFP - Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE @ PoE (802.3af/at) lub ePoE, 60 W @ High PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	120 W
Tablica adresów MAC:	8k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
Metoda transmisji:	Zachowaj i prześlij
Wybrane cechy:	Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC Kontrola przepływu danych zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.
Diody LED:	Power, Link/Act
Zasilanie:	48 V DC ... 57 V DC (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Montaż:	Szyna DIN (TS-35)
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	150 x 100 x 42 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat