

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/ubiquiti-unifi-switch-us-8-150w-p-11027.html>

UBIQUITI UNIFI SWITCH US-8-150W



Cena brutto	1 174,99 zł
Cena netto	955,28 zł
Numer katalogowy	12599
Kod producenta	US-8-150W
Kod EAN	810354024467
Liczba portów POE	8
Porty SFP	2
Prędkość transmisji switch	14,88 Mpps
Porty GigaEthernet	8
Przepustowość urządzenia	10 Gb/s
Liczba portów	10 szt.
Obsługa PoE	Tak
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Port konsoli	Nie
Typ switcha	Zarządzalny L2
Rodzaj obudowy	Desktop

Opis produktu

UBIQUITI UNIFI
SWITCH US-8-150W

Najważniejsze cechy

-
- 8 Gigabitowych portów **RJ45**
 - 2 porty **SFP**
 - Całkowita przepustowość: **10 Gbps**
 - Maksymalny pobór mocy: **150W**
 - Wspiera PoE+ IEEE 802.3at/af i Pasywne PoE 24V

Opis produktu

Ubiquiti US-8-150W to zarządzalny przełącznik (switch) wyposażony w 8 gigabitowych portów Ethernet oraz 2 sloty na wkładki SFP. Wykorzystuje oprogramowanie UniFi, umożliwia konfigurację sieci, VLAN, a także pozwala ustalić indywidualne ustawienia dla każdego z portów (między innymi: tryb pracy, zasilanie PoE, storm control czy spanning tree).

Przełącznik przystosowany jest do montażu w szafie rack, w zestawie znajdują się uszy. Dodatkowym atutem jest pasywne chłodzenie zapewniające cichą pracę.

Przeznaczenie

UBNT-US-8-150W jest zarządzalnym switchem PoE+ Gigabit firmy Ubiquiti. Urządzenie zostało wyposażone w 8 portów 1Gb/s oraz 2 porty SFP. Funkcja Switching Performance zapewnia zdolność do jednoczesnego przetwarzania ruchu na wszystkich portach bez utraty pakietów. Urządzenie może zasilac inne urządzenia poprzez PoE. Każdy port automatycznie wykrywa standard zasilania IEEE 802.3af/at. Dodatkowo istnieje możliwość zasilania urządzeń poprzez Passive PoE 24V. Urządzenie przystosowane jest do montażu / umiejscowienia biurkowego.

Specyfikacja

Interfejs sieciowy	8x gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s) 2x SFP (1 Gb/s)
Interfejs zarządzania	Ethernet, In-Band
Łączna przepustowość (non-blocking)	10 Gb/s
Przepustowość przełączania	20 Gb/s
Prędkość przekazywania	14,88 Mpps
Sposób zasilania	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz Uniwersalne wejście
Zasilacz	Wbudowany, AC/DC Moc 150 W
Maksymalny pobór mocy	Z zasilaniem PoE: 150 W Bez zasilania PoE: 20 W
Diody LED na port	RJ45: PoE, Speed / Link / Activity SFP: Speed / Link / Activity
Poziom głośności	34 dBA
Wymiary	204x43x235 mm
Waga	Z uszami rack: 1,7 kg Bez uszu: 1,65 kg
Ochrona ESD/EMP	24 kV
Wstrząsy i wibracje	ETSI 300-019-1.4
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -5 do 40 st. C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	5%-95% niekondensująca
Certyfikaty	CE, FCC, IC
PoE na port	

Interfejsy	PoE+ IEEE 802.3af/at (pary 1, 2+; 3, 6-) Pasywne PoE 24 V DC (pary 4, 5+; 7, 8-)
Maksymalna moc PoE+	34,2 W
Zakres napięcia PoE+	50 - 57 V
Maksymalna moc pasywnego PoE	17 W
Zakres napięcia pasywnego PoE	20 - 27 V