

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/unifon-eura-ada-38a3-rl-3203h-p-9150.html>



UNIFON EURA ADA-38A3 (RL-3203H)

Cena brutto	102,99 zł
Cena netto	83,73 zł
Numer katalogowy	9728
Kod producenta	ADA-38A3
Kod EAN	5905548272368
Wymiary unifonu	130 mm x240 mmx120 m
Max. Ilość unifonów	1 szt.
Regulacja głośności rozmowy	Nie
Regulacja głośności wywołania	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	funkcja karty zbliżeniowej
Zakres temperatury pracy	-10'...+55'C
Funkcja interkomu	Nie
Obsługa bramy wjazdowej	Nie
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Obsługa kilku wejść	Nie
Typ unifonu	Słuchawkowy
Rodzaj montażu panelu	Na tynk i pod tynk
Pobór prądu (praca / czuwanie)	Pobór mocy w stanie czuwania 1W Pobór mocy podczas pracy 2 W
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	4 + 2
Wersja domofonu	1 - rodzinny

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	12V DC
Rodzaj komunikacji	Przewodowa (duplex)
Wymagany przekrój przewodów łączących	min. 0.5 mm2 / przy długości 0-50 m, min. 0.75 mm2 / przy długości 50-100 m
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	ok. 0.5 W
Pobór mocy w trybie pracy (rozmowy)	ok. 5 W
Sposób montażu kasety zewnętrznej	Natynkowy
Wymiary kasety zewnętrznej (wys x szer x głęb)	120 x 40 x 31 (mm)
Wymiary kasety unifonu (wys x szer x głęb)	228 x 101 x 51 (mm)

Masa netto zestawu

ok. 1,5 kg

PRZEZNACZENIE

Słuchawka do rozbudowy zestawu EURA ADP-41A3.

UWAGA !!! Maksymalna ilość słuchawek w systemie domofonowym to 2 szt. Unifon w sprzedaży bez zasilacza. Zasilacz dostępny w zestawie z domofonem.

Unifon służy do rozbudowy zestawu ADP-41A3. Nie działa autonomicznie i nie posiada gniazda zasilania 12V.

UNIFON 'EURA' ADA-38A3 DO DOMOFONU ADP-41A3

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Słuchawka w kolorze białym.
- Komunikacja przewodowa.
- Ilość przewodów łączących 4.
- Do rozbudowy ADP-41A3.

BUDOWA UNIFONU

-
1. Głośnik
 2. Słuchawkę do prowadzenia rozmów
 3. Przycisk otwierania drzwi/furtki
 4. Przycisk interkomu (używany przy zestawach rozbudowanych)
 5. Listwa zaciskowa do podłączenia za pomocą przewodu modułu zewnętrznego i rygla elektromagnetycznego
 6. Gniazdo służące do podłączenia słuchawki
 7. Uchwyty mocujące moduł na ramce montażowej

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie zasilania:** 12V DC
- **Rodzaj komunikacji:** Przewodowa (duplex)
- **Wymagany przekrój przewodów łączących:** min. 0.5 mm² / przy długości 0-50 m
- **min. 0.75 mm² / przy długości 50-100 m:**
- **Napięcie zasilania:** 12V DC
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** ok. 0.5 W
- **Pobór mocy w trybie pracy (rozmowy):** ok. 5 W
- **Sposób montażu kasety zewnętrznej:** Natynkowy
- **Wymiary kasety zewnętrznej (wys x szer x głęb):** 120 x 40 x 31 (mm)
- **Wymiary kasety unifonu (wys x szer x głęb):** 228 x 101 x 51 (mm)
- **Masa netto zestawu:** ok. 1,5 kg