

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-metabo-bs-18-l-set-3x2ah-walizka-ladowarka-p-10574.html>



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Metabo BS 18 L Set 3x2Ah Walizka Ładowarka

Cena brutto	869,99 zł
Cena netto	707,31 zł
Numer katalogowy	40731
Kod producenta	602321540
Kod EAN	4007430327383
Uwagi do gwarancji	36 miesięcy gwarancji po rejestracji na stronie producenta

Opis produktu

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Metabo BS 18 L Set 3x2Ah Walizka Ładowarka

Najważniejsze cechy

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim:25 Nm
- Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym:50 Nm
- Średnica wiercenia w stali:10 mm
- Ø wiertła do drewna miękkiego:20 mm

Opis

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka do uniwersalnego zastosowania
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS

Zakres dostawy

- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Zaczep do paska i magazynek na bity
- 3 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)
- Ładowarka SC 30
- metaBOX 145

Specyfikacja techniczna

Parametry

Rodzaj akumulatora: Li-Power

Napięcie akumulatora: 18 V

Pojemność akumulatora: 3 x 2 Ah

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim: 25 Nm

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym: 50 Nm

Regulowany moment obrotowy: 1.5 - 6 Nm

Średnica wiercenia w stali: 10 mm

Ø wiertła do drewna miękkiego: 20 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 450 / 0 - 1800 /min

Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5 - 13 mm

Ciężar bez akumulatora: 1.3 kg

Ciężar z akumulatorem: 1.6 kg

Wibracje

Klasa L: 2.8 m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 77 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA): 88 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)