

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/zestaw-bft-botticelli-smart-bt-850-29-kit-pasek-do-bramy-garazowej-p-11116.html>



Zestaw BFT Botticelli Smart BT 850 29 KIT PASEK do bramy garażowej

Cena brutto	931,99 zł
Cena netto	757,72 zł
Numer katalogowy	24092
Kod producenta	BT A 850 29 KIT PASEK
Prędkość wózka prowadnicy	12.6 m/min
Uwagi do gwarancji	Na napędy BFT udzielane są 2 lata standardowej gwarancji, którą można przedłużyć: jeśli montaż wykona autoryzowany instalator to przedłuży się ona o 6 miesięcy, jeśli zostanie wykonany przegląd między 22, a 24 miesiącem, to przedłuży się kolejne 6mc.
Zasilanie bramy	24V

Opis produktu

Zestaw BFT Botticelli Smart BT 850 29 KIT PASEK do bramy garażowej

Przeznaczenie

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24V z enkoderem (D-Track), do pracy średnio-intensywnej. Maksymalna powierzchnia bramy 13 m². Maksymalna prędkość otwierania 12.6 m/min. Przeznaczony do sekcyjnych bram garażowych o sile ucięcia 80 kg.

W skład zestawu wchodzi:

- Napęd BFT Botticelli BT 850 z centralą sterującą VENERE BT A DIS (P915212 00002)

-
- Szyna prowadząca z paskiem o długości 2900mm - **JEDNOCZĘŚCIOWA**
 - Pilot BFT Mitto B2
 - Akcesoria montażowe, w tym mechanizm odblokowania awaryjnego od WEWNĄTRZ

Opis

Zestaw do bram garażowych rezydencjalnych o sile uciągu do 850N. Przeznaczony jest do bram o powierzchni do 13 m². Posiada silnik zasilany napięciem 24V oraz wbudowaną centralą sterującą VENERE BT A DIS z wyświetlaczem i protokołem U-LINK.

Centrala posiada zintegrowany radioodbiornik dwukanałowy CLONIX64 z kodem dynamicznie zmiennym. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód oraz technologia D-TRACK, dzięki której centrala dobiera siłę do warunków otoczenia.

Napęd posiada opcję miękkiego startu na otwieranie i zamykanie.

Specyfikacja techniczna

- **Centrala sterująca:** Venere BT A DIS
- **Napięcie zasilania:** 230V 50Hz
- **Napięcie zasilania silnika:** 24 V
- **Pobór mocy:** 200W
- **Maksymalna siła:** 850N
- **Liczba cykli na dzień dla 60 stopni Celsjusza/dla 20 stopni Celsjusza:** 50/100
- **Maksymalna powierzchnia bramy:** 13m²
- **Wbudowane oświetlenie:** Tak, typu LED
- **Maksymalna prędkość otwierania:** 210 mm/sek. (12.6 m/min.)
- **Wykrywanie przeszkód:** TAK (D-Track)
- **Rodzaj wykrywania przeszkód:** Elektroniczne
- **Wyłączniki krańcowe:** Tak, enkoder + ogranicznik mechaniczny na otwarciu
- **Spowolnienia:** TAK
- **Temperatura pracy:** od -20 C do +60 C
- **Smarowanie przekładni:** Smar
- **Blokada:** mechaniczna
- **Odblokowanie:** Sznurek
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Wejście na moduł B EBA Wi-Fi GATEWAY:** TAK

Centrala VENERE BT A DIS

- centrala sterująca dla jednego 24V napędu garażowego

-
- Napięcie zasilania centrali: 230V AC
 - Napięcie zasilania silnika: 24V DC 100W
 - **Główne cechy:** wyświetlacz, wbudowany dwukanałowy odbiornik CLONIX64 (funkcja wietrzenia, regulowana), system zarządzania momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, miękki start na otwieranie i zamykanie.
 - **Główne funkcje:** funkcja automatycznego zamknięcia, zarządzanie momentem obrotowym (osobna regulacja progu na otwieraniu i zamykaniu), zabezpieczenie dostępu hasłem, wyjście 2-go kanału przekaźnikowe.