

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/zestaw-do-bram-garazowych-bft-tiziano-32kit-p-11011.html>



Zestaw do bram garażowych BFT TIZIANO 32KIT

Cena brutto	695,99 zł
Cena netto	565,85 zł
Numer katalogowy	19275
Kod producenta	Tiziano 32KIT
Kod EAN	8027908394989
Prędkość wózka prowadnicy	6.6 m/min
Uwagi do gwarancji	Na napędy BFT udzielane są 2 lata standardowej gwarancji, którą można przedłużyć: jeśli montaż wykona autoryzowany instalator to przedłuży się ona o 6 miesięcy, jeśli zostanie wykonany przegląd między 22, a 24 miesiącem, to przedłuży się kolejne 6mc.
Zasilanie bramy	24V

Opis produktu

Zestaw do bram garażowych BFT TIZIANO 32KIT

Najważniejsze cechy

- Jednostka Sterująca - Venere
- Zasilanie - 230V 50Hz
- Silnik - 24 V
- Moc pobierania - 100W
- Siła - 600N

W skład zestawu wchodzi

-
- Napęd BFT TIZIANO z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem na 10 pilotów.
 - Pilot Mitto B2 z kodem zmiennym
 - Szyna prowadząca 3020mm na pasku - dwuczęściowa
 - Polska instrukcja montażu

Przeznaczenie

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24V z Enkoderem, do pracy średnio-intensywnej. Przeznaczony do sekcyjnych bram garażowych o sile uciągu 60 kg. Powierzchnia bramy 10 m². Prędkość otwierania 6.6 m/min.

Opis

Zestaw do bram garażowych rezydencjalnych. Siła uciągu i docisku 600N. Przeznaczony do bram o powierzchni do 10 m². Posiada silnik zasilany napięciem 24V oraz wbudowaną centralę sterującą VENERE. Programowanie centrali odbywa się przy użyciu trzech przycisków. Zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie do 10 pilotów. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód oraz technologia D-TRACK, dzięki której centrala dobiera siłę do warunków otoczenia. Częstotliwość użytkowania do 20 cykli na dobę.

Specyfikacja techniczna

- **Jednostka Sterująca:** Venere
- **Zasilanie:** 230V 50Hz
- **Silnik:** 24 V
- **Moc pobierania:** 100W
- **Siła:** 600N
- **Wbudowane oświetlenie:** Tak, typu LED
- **Prędkość pracy:** 6,6 m/s
- **Wykrywanie przeszkód:** TAK
- **Rodzaj wykrywania przeszkód:** Elektroniczne
- **Wyłączniki krańcowe:** Tak, enkoder
- **Temperatura pracy:** od -20 C do +60 C
- **Smarowanie przekładni:** Smar
- **Tryb użytkowania:** 20 cykli/doba
- **Blokada:** mechaniczna
- **Odblokowanie:** Sznurek
- **Reakcja na przeszkodę:** D-Track
- **Masa siłownika:** 4,3 kg

W skład zestawu wchodzi