

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/zestaw-wideodomofonowy-dahua-ktx02s-p-9886.html>



# Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTX02(S)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 1 450,99 zł |
| Cena netto       | 1 179,67 zł |
| Numer katalogowy | 43600       |
| Kod producenta   | KTX02(S)    |

## Opis produktu

## Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTX02(S)

## Najwazniejsze cechy:

### Zestaw wideodomofonowy

- 2-przewodowy hybrydowy monitor wewnętrzny Wi-Fi:
- Pojemnościowy ekran dotykowy TFT 4,3"
- Obsługuje wideodomofon, który komunikuje się z VTO w trybie half-duplex, a z aplikacją w trybie full-duplex.
- Obsługuje nagrywanie filmów i robienie zdjęć. (Wymagana jest karta SD)
- 4-kanalowe wejście alarmowe i 1-kanalowe wyjście alarmowe
- Aplikacja może być używana do odbierania połączeń i powiadomień alarmowych
- Możliwość podłączenia do kamery HDCVI
- 2-przewodowa hybrydowa stacja bramowa Villa:
- Panel przedni ze stopu aluminium
- Automatyczne podświetlenie IR
- Możliwość pozostawienia wiadomości wideo w przypadku nieodebranych połączeń. (w przypadku VTH wymagana jest karta SD)
- Posiada panel na umieszczenie danych np nazwa i numer obiektu
- Obsługuje blokadę lokalną i drugą blokadę
- Funkcja alarmu antysabotażowego
- Stopień ochrony IP65 i IK07

## Przykładowe zastosowanie

---

Sposób montażu

Wymiary

Wymiary

Specyfikacja techniczna

VTH5113H-W  
System  
Główny procesor

System operacyjny

Protokół sieciowy

Podstawowy  
Typ ekranu

---

Ekran wyświetlacza

Rozdzielczość ekranu

Kompresja dźwięku

Wejście audio

Wyjście audio

Tryb audio

Ulepszenie dźwięku

Szybkość transmisji bitów audio

Funkcja  
Zostaw nagranie

Tryb DND

Liczba rozszerzeń

Wi-Fi

Standard bezprzewodowy

Zakres częstotliwości bezprzewodowej

Magazynowanie

Interfejsy  
Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Dzwonek do drzwi

Obudowa  
Materiał obudowy

Ogólne  
Kolor

Zasilanie

Zasilacz

---

Instalacja

Certyfikaty

Akcesoria

wymiary produktu

Temperatura

Wilgotność

Wysokość robocza

Pobór mocy

Waga brutto

Poziom antykorozyjny

DHI-VTO2003F  
System  
Typ przycisku

Podstawowy  
Kamera

Kąt widzenia

Funkcja WDR

Redukcja szumów

Rozdzielczość wideo

Liczba klatek na sekundę wideo

Kompensacja światła

Dzień/Noc

---

Wejście audio

Wyjście audio

Tryb audio

Funkcje  
Tryb odblokowania

Zostaw nagranie

Obudowa  
Materiał obudowy

Interfejsy  
Złącze RS-485

Wyjście alarmowe

Moc wyjściowa

Przycisk wyjścia

Wykrywanie stanu drzwi

Sterowanie zamkiem

Alarm  
Alarm sabotażowy

Ogólne  
Kolor

Zasilanie

Zasilacz

Instalacja

Certyfikaty

wymiary produktu

Ochrona

---

Temperatura

Wilgotność

Wysokość robocza

Pobór

Waga brutto

Poziom antykorozyjny

VTNC1003C  
Port  
Moc wyjściowa

Obudowa  
Materiał obudowy

Ogólne  
Kolor

Zasilanie

Zasilanie

Certyfikaty

Akcesoria

wymiary produktu

Temperatura

Wilgotność

Wysokość robocza

Pobór mocy

Waga brutto

Poziom antykorozyjny