

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-ds-kis203t-p-10550.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY HIKVISION DS-KIS203T

Cena brutto	392,99 zł
Cena netto	319,50 zł
Numer katalogowy	39411
Kod producenta	DS-KIS203T
Kod EAN	6931847130671

Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY HIKVISION DS-KID203T - stróż Twojego spokoju i bezpieczeństwa:

- **DS-KIS203T** - doskonały zestaw wideodomofonu analogowego 4-przewodowego z monitorem bezsłuchawkowym, możliwością rozbudowy o drugą stację bramową, kamerą pinhole 2MPx 1920x1080 @ 25fps, doświetleniem IR, sterowaniem 1 zamkiem, jednym przyciskiem wywołania i aluminiową obudową stacji bramowej.
- **Postaw na sprawdzone rozwiązania i wysoką, wielokrotnie testowaną jakość!**

Wideodomofon HIKVISION DS-KID203T - postaw na bezpieczeństwo i uniknij wizyt nieproszonych gości!

Wideodomofon jednorodzinny **Hikvision** jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących sprawdzonych, prostych rozwiązań w wysokiej jakości.

- **Bezpieczeństwo i pełna kontrola:** wideodomofon pozwala zidentyfikować osoby stojące przed drzwiami lub bramą, co daje większe poczucie bezpieczeństwa. Możesz dokładnie sprawdzić tożsamość gości, kurierów czy pracowników serwisowych przed otwarciem drzwi!
- **Unikanie nieproszonych gości:** dzięki wideodomofonowi możesz uniknąć niechcianych wizyt natarczywych sprzedawców, oszustów lub nieznajomych. Możesz zdecydować, czy chcesz nawiązać kontakt, czy nie.
- **Wygodne przyjmowanie gości:** możesz otwierać drzwi lub bramę zdalnie, bez konieczności fizycznego otwierania lub wychodzenia z domu. To szczególnie przydatne, gdy oczekujesz gości i chcesz im umożliwić wejście.

Elementy zestawu - sprawdź, z czego składa się zestaw:

Monitor wewnętrzny

- 7", kolorowy, TFT LCD 800 × 480
- **urządzenie głośnomówiące**
- **możliwość obsługi 2 stacji bramowych oraz 1 kamery CCTV**
- **zasilanie:** 12 VDC
- **kolor:** szary/srebrny
- **pobór energii:** ≤5 W
- **zakres temperatur pracy:** -10 ° C do + 55 ° C
- **wymiary (dł. × szer. × wys.):** 195,8 mm × 132,8 mm × 18,39 mm

Stacja bramowa:

- **przetwornik:** 1/2.7" CMOS
- **rozdzielczość kamery:** 1920 × 1080 Full HD
- **1 wyjście przekaźnikowe I/O - sterowanie 1 wejściem** (furtka lub brama)
- **wyjście audio:** wbudowany głośnik
- **jakość dźwięku:** niwelowanie echa i tłumienie szumów
- **solidna obudowa, odporna na warunki atmosferyczne o wysokim stopniu szczelności IP65**
- **instalacja:** 4 żyłowa
- **oświetlenie nocne IR (zasięg 3 metry)**
- **temperatura pracy:** - 10° C do + 55° C

Zasilacz sieciowy:

- zasilacz 12V do zasilania wideodomofonu

Elementy montażowe i instrukcja obsługi

Specyfikacja i dane - stacja bramowa:

- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080
- **Obiektyw:** 1/2.7" CMOS
- **Pole widzenia:** poziomo 66.2°, pionowo 37.2°
- **Wejścia audio:** wbudowany mikrofon dookólny
- **Wyjścia audio:** wbudowany głośnik
- **I/O wyjścia:** 1 wyjście przekaźnikowe
- **Komunikacja czteroprzewodowa:** wejście wideo, wejście/wyjście audio, zasilanie, uziemienie
- **Zasilacz:** 12 VDC
- **Pobór mocy:** Max. 5W
- **Temperatura pracy:** -10° C do + 55° C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10% do 90%
- **Wymiary:** 128 mm x 42 mm x 24.8 mm
- **Poziom ochrony:** IP65

Specyfikacja i dane - stacja wewnętrzna:

- **Sposób obsługi:** przyciski fizyczne
- **Rodzaj:** 7" wyświetlacz TFT LCD
- **Rozdzielczość:** 800 x 480
- **Wejścia audio:** wbudowany mikrofon dookólny
- **Wyjścia audio:** wbudowany głośnik
- **Jakość dźwięku:** tłumienie szumów i eliminacja echa
- **Zasilacz:** 12 VDC
- **Pobór mocy:** ≤5 W
- **Temperatura pracy:** -10° C do + 55° C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10% do 90%
- **Wymiary:** 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm