

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/zlaczce-kompresyjne-f-6-master-seria-6-na-przewod-rg-6-e80332-p-11087.html>



Złącze kompresyjne F 6 MASTER seria 6 na przewód RG-6 (E80332)

Cena brutto	2,99 zł
Cena netto	2,43 zł
Numer katalogowy	44075
Kod producenta	E80332
Złącza dedykowane do przewodów	RG6
Mocowanie złącza F	kompresyjne

Opis produktu

Złącze kompresyjne F 6 MASTER seria 6 na przewód RG-6 (E80332)

Monolityczne, wykonane z mosiądzu pokrytego niklem, złącze F przeznaczone jest do kabli typu RG-6.

- Typ złącza: F kompresyjne
- Impedancja: 75 Ω
- Materiał: mosiądz niklowany
- Sposób montażu: kompresja wzdłużna
- Szerokie pasmo pracy
- Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy
- Szczelność od strony urządzenia zapewnia gumowa uszczelka
- Szczelne od strony kabla
- Wymiarowo dopasowane jest do rodziny przewodów RG-6

Opis szczegółowy

Monolityczne, wykonane z mosiądzu pokrytego niklem, złącze F E80332 przeznaczone jest do kabli typu RG-6. Najwyższa precyzja wykonania wpływa na wygląd i jakość połączenia. Prawidłowe zaciśnięcie jest bardzo proste i daje gwarancję poprawnego i stabilnego połączenia przez długi czas. Złącze F 6 MASTER E80332 posiada bardzo precyzyjny gwint co sprawia, że nie występują tutaj powszechnie znane problemy z zakręcaniem złącza na gniazdo. Złącze F 6 MASTER E80332 dzięki zastosowaniu podwójnej kompresji dookoła od strony kabla i uszczelce od strony złącza jest w pełni szczelne, co zabezpiecza urządzenia stosowane w instalacji przed wodą.

Profesjonalne złącze kompresyjne F 6 MASTER E80332 przeznaczone jest na kable:

- RG-6 Cu E1230_100
- RG-6 Cu E1230_200
- RG-6 Cu E1230_500
- RG-6 Cu PE E1231_100
- RG-6 Cu PE E1231_200
- RG-6 Fe/Cu E1232_100

Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki do złącz kompresyjnych E80075.

Do ściągnięcia izolacji z przewodu najlepiej jest użyć ściągacza E8010.

Cechy wyróżniające:

- szerokie pasmo pracy,
- wodoszczelność połączenia złącza z kablem,
- bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy,
- znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy,
- bardzo prosty i szybki montaż - sposób zaciskania: kompresja wzdłużna,
- poprawnie zaciśnięte złącze jest bardzo trudno zerwać z przewodu,
- złącze stanowi monolit,
- przygotowanie kabla do zaciśnięcia (ściągnięcie izolacji) należy wykonać narzędziem E8010,
- do przykręcania złącza do gniazda można stosować klucz 7/16",
- do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki do złącz kompresyjnych E80076,
- porównując to złącze z innymi należy zaznaczyć iż szybkość, pewność montażu i stabilność wykonanego połączenia odpowiadają cenie złącza.